

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь муфельная L (LT) 3/11 - 40/12

Профессиональные муфельные печи: L 3/11 - LT 40/12 с откидной или подъемной дверцей.

Современный дизайн и высокая степень надежности являются отличительными признаками этого модельного ряда.

Печи поставляются с откидной (L) либо подъемной дверцей(LT).

Особенности:

- Температура максимальная 1100 °С или 1200 °С
- Нагрев с двух сторон керамическими конфорками (у моделей L 24/11 - LT 40/12 нагрев с трех сторон)
- Керамические нагревательные плиты с интегрированным нагревательным элементом, с защитой от брызг и отработанных газов (простота замены)
- Закаленный высокопрочный волокнистый модуль, изготовленный вакуумным способом
- Корпус из структурных листов из нержавеющей стали
- Двойные стенки корпуса для низких внешних температур и высокой стабильности
- По выбору либо с откидной дверцей (L), которую можно использовать в качестве дополнительного места для загрузки и выгрузки, либо с подъемной дверцей (LT), причем горячая сторона обращена от оператора
- Регулируемое отверстие приточного воздуха в дверце
- Вытяжное отверстие в задней стенке печи
- Тихая работа системы нагрева с полупроводниковыми реле

Технические характеристики:

Модель - Откидная дверца	Т макс °С	Внутренние размеры (Ш х Г х В) в мм	Объем, л	Внешние размеры (Ш х Г х В) в мм	Потребляемая мощность/ кВт	Электропитание	Вес, кг	Минуты, до Т макс
-----------------------------	--------------	---	----------	---	-------------------------------	----------------	------------	----------------------

L 3/11	1100	160 x 140 x 100	3	385 x 330 x 405	1,2	1-фазное	20	60
L 5/11	1100	200 x 170 x 130	5	385 x 390 x 460	2,4	1-фазное	30	60
L 9/11	1100	230 x 240 x 170	9	415 x 455 x 515	3,0	1-фазное	35	75
L 15/11	1100	230 x 340 x 170	15	415 x 555 x 515	3,5	1-фазное	40	95
L 24/11	1100	280 x 340 x 250	24	490 x 555 x 580	4,5	3-фазное	55	95
L 40/11	1100	320 x 490 x 250	40	530 x 705 x 580	6,0	3-фазное	65	95
L 1/12	1200	90 x 115 x 110	1	290 x 280 x 430	1,5	1-фазное	10	25
L 3/12	1200	160 x 140 x 100	3	385 x 330 x 405	1,2	1-фазное	20	75
L 5/12	1200	200 x 170 x 130	5	385 x 390 x 460	2,4	1-фазное	30	75
L 9/12	1200	230 x 240 x 170	9	415 x 455 x 515	3,0	1-фазное	35	90
L 15/12	1200	230 x 340 x 170	15	415 x 555 x 515	3,5	1-фазное	40	110
L 24/12	1200	280 x 340 x 250	24	490 x 555 x 580	4,5	3-фазное	55	110

Модель - Подъемная дверца	Т макс °С	Внутренние размеры (Ш x Г x В) в мм	Объем, л	Внешние размеры (Ш x Г x В) в мм	Потребляемая мощность/ кВт	Электропитание	Вес, кг	Минуты, до Т макс
L 40/12	1200	320 x 490 x 250	40	530 x 705 x 580	6,0	3-фазное	65	110

Модель - Подъемная дверца	Т макс °С	Внутренние размеры (Ш x Г x В) в мм	Объем, л	Внешние размеры (Ш x Г x В) в мм	Потребляемая мощность/ кВт	Электропитание	Вес, кг	Минуты, до Т макс
LT 3/11	1100	160 x 140 x 100	3	385 x 330 x 405+155	1,2	1-фазное	20	60
LT 5/11	1100	200 x 170 x 130	5	385 x 390 x 460+205	2,4	1-фазное	30	60
LT 9/11	1100	230 x 240 x 170	9	415 x 455 x 515+240	3,0	1-фазное	35	75
LT 15/11	1100	230 x 340 x 170	15	415 x 555 x 515+240	3,5	1-фазное	40	95
LT 24/11	1100	280 x 340 x 250	24	490 x 555 x 580+320	4,5	3-фазное	55	95

Модель - Подъемная дверца	Т макс °С	Внутренние размеры (Ш х Г х В) в мм	Объем, л	Внешние размеры (Ш х Г х В) в мм	Потребляемая мощность/ кВт	Электропитание	Вес, кг	Минуты, до Т макс
Модель - Подъемная дверца	Т макс °С	Внутренние размеры (Ш х Г х В) в мм	Объем, л	Внешние размеры (Ш х Г х В) в мм	Потребляемая мощность/ кВт	Электропитание	Вес, кг	Минуты, до Т макс
LT 40/11	1100	320 x 490 x 250	40	530 x 705 x 580+320	6,0	3-фазное	65	95
LT 3/12	1200	160 x 140 x 100	3	385 x 330 x 405+155	1,2	1-фазное	20	75
LT 5/12	1200	200 x 170 x 130	5	385 x 390 x 460+205	2,4	1-фазное	30	75
LT 9/12	1200	230 x 240 x 170	9	415 x 455 x 515+240	3,0	1-фазное	35	90
LT 15/12	1200	230 x 340 x 170	15	415 x 555 x 515+240	3,5	1-фазное	40	110

Модель - Подъемная дверца	Т макс °C	Внутренние размеры (Ш x Г x В) в мм	Объем, л	Внешние размеры (Ш x Г x В) в мм	Потребляемая мощность/ кВт	Электропитание	Вес, кг	Минуты, до Т макс
Модель - Подъемная дверца	Т макс °C	Внутренние размеры (Ш x Г x В) в мм	Объем, л	Внешние размеры (Ш x Г x В) в мм	Потребляемая мощность/ кВт	Электропитание	Вес, кг	Минуты, до Т макс
LT 24/12	1200	280 x 340 x 250	24	490 x 555 x 580+320	4,5	3-фазное	55	110
LT 40/12	1200	320 x 490 x 250	40	530 x 705 x 580+320	6,0	3-фазное	65	110

Дополнительное оснащение

- Вытяжная труба с вентилятором или катализатором (кроме L1)
- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Соединение для продувки печи негорючими защитными или реакционными газами (комбинация с вытяжной трубой, вытяжной трубой с вентилятором или катализатором невозможна)
- Ручная или автоматическая система подачи газа
- Смотровое отверстие в двери печи
- Управление процессами и документация при помощи пакета ПО VCD, предназначенного для контроля, документирования и управления

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
-------	------

Бренд

ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город