

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Роторный испаритель RV 10 auto V

RV 10 auto имеет всё необходимое для эффективной, безопасной и рентабельной работы.

Его впечатляющие функции включают в себя инновационную концепцию управления с ярким, высококонтрастным TFT-дисплеем с цветной графической панелью управления, встроенным контроллером вакуума, мониторингом охлаждающей воды и продуманными стандартами безопасности.

К ним относится автоматическое регулирование вакуума и объёма охлаждающей воды.

Интуитивно понятная концепция управления быстро приводит пользователей к желаемым результатам в каждом эксперименте.

Роторный испаритель RV 10 auto имеет расширенным возможностям программирования.

Другие инновационные функции, такие как плавный запуск, интервальный режим, работа влево-вправо в интервальном режиме или функция таймера, значительно облегчают повседневную работу в лаборатории.

Безопасность обеспечивается с помощью моторизованного подъёмника с функцией аварийной остановки, которая автоматически поднимает испарительную колбу из нагревательной ванны в случае сбоя питания.

Дополнительная безопасность для пользователей обеспечивается индивидуально регулируемыми температурными предохранительными цепями, защитой от вскипания, регулируемым распознаванием конечных точек для предотвращения разбития стекла и функцией блокировки.

Порт USB или интерфейс RS-232 обеспечивают дистанционное управление с помощью программного пакета IKA «labworldsoft» и возможность обновления с помощью инструмента обновления прошивки.

Устройство поставляется в комплекте с вакуумными шлангами и шланговыми соединителями для вашей системы охлаждения.

Преимущества:

- Нагревательная ванна с эргономичными ручками: 4 литра, оптимизированный объём нагревательной ванны для быстрого достижения рабочей температуры
- Встроенный регулятор вакуума
- Встроенная библиотека растворителей с 40 предустановленными растворителями и возможностью расширения
- Яркий, высококонтрастный TFT-дисплей с цветной графической панелью управления

- Встроенные механизмы безопасности
- Защита от кипения
- Интуитивно понятное управление с простой навигацией по меню
- Возможность программирования до десяти отдельных процедур
- Плавный старт
- Правое или левое вращение
- Функция таймера
- Распознавание конечной точки
- Отжимной механизм для плотно прилегающих колб
- Цифровые интерфейсы: порт USB и интерфейс RS-232 для дистанционного управления
- Многоязычная операционная система
- Автоматическое управление охлаждающей водой
- Автоматическая вентиляция
- Автоматическое управление нагревательной ванной.

Комплект поставки:

- Привод испарителя RV 10 auto
- Нагревателя баня HB digital
- Вертикальный комплект стекла, включая приёмную и испарительную колбы на 1000 мл.
- Колба для конденсата (склянка Вульфа)
- Кронштейн
- Фиксатор охладителя в сборе
- Вакуумный шланг 2 x 0,55 м
- Шланг для слива воды
- Паропровод
- Кольцевой гаечный ключ
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Технические характеристики:

Тип конденсатора	Вертикальный конденсатор
Диапазон вращающего момента	5 - 300 об./мин.
Изменяемое направление (переключаемое)	Да
Подъём	Двигатель
Подъём	140 мм
Таймер	Да
Размеры	500 x 430 x 410 мм
Вес	18.6 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъём RS 232	Да
Разъём USB	Да

Аналоговый выход	Да
Напряжение	100 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	3.3 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город