

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.75.245 F20

Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ

Рабочая поверхность: монолитная керамика

Габаритные размеры: Внутренние размеры бокса:

Длина, мм: 1800 1760

Глубина, мм: 750 600

Высота, мм: 2450 1340

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рабочий бокс

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроточный бортик – кислотостойкая шлифованная нерж. сталь AISI 316
- задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- 1 подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-670 мм, не изменяет габариты шкафа при подъеме
- средний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме
- верхний неподвижный экран – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035)
- на верхней панели:
- 4 противовзрывных клапана
- светильник светодиодный пылевлагозащищенный (2x22Вт IP65) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом
- фланец Ø 250 мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170 мм)
- 3 уровня вытяжки
- на задней панели:
- 4 отверстия Ø 22 мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов
- технологическое отверстие Ø 50 мм с заглушкой из HPL пластика
- противовес размещен в левой стойке-пилоне и легко обслуживается

Рамное основание

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- передние стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- в правой стойке-пилоне:
- выключатель освещения
- автомат аварийного отключения питания 16А
- 2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- электромонтажная коробка (IP55) расположена на оборотной стороне сервисной панели
- регулируемые опоры
- Специализированная металлическая встраиваемая тумба
- полностью изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- бескаркасная конструкция корпуса
- два равноценных отсека. Каждый отсек состоит из двух отделений – верхнего и нижнего. Верхнее отделение - с выдвижным ящиком, нижнее - с распашной дверкой
- боковые стенки, фасады двойные. Толщина боковых стенок 19 мм, фасадов 18 мм
- фасады заполнены шумопоглощающим материалом
- дверки снабжены замком
- петли с углом открытия 270°
- ручки – полипропилен
- легкосъемная полка в каждом нижнем отделении с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. Каждая полка имеет фиксатор
- допустимая нагрузка на полку 30 кг.
- направляющие телескопические полного выдвижения
- внутренний размер каждого ящика: 650*410*85 мм
- допустимая нагрузка на один ящик – 20 кг
- фланец Ø 100 мм
- вытяжка со всех зон хранения

° скрытые регулируемые опоры (0 - 40 мм). Регулировка опор осуществляется изнутри тумбы через цоколь

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город