

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь муфельная для озоления LV (LVT) 3/11 - 15/11

Модели LV 3/11 - LVT 15/11 используются специально для озоления в лаборатории.

За счет специальной системы притока и оттока воздуха достигается более чем 6-кратный воздухообмен в минуту.

При этом входящий воздух предварительно нагревается, что обеспечивает хорошее распределение температуры.

Особенности:

- Температура максимальная 1100 °C
- Нагрев с двух сторон керамическими конфорками
- Керамические нагревательные плиты с интегрированной нагревательный элемент, с защитой от брызг и отработанных газов, простота замены
- Высококачественный волокнистый модуль высокой стойкости, изготовленный методом вакуумного формования
- Корпус из структурных листов из нержавеющей стали
- Двойные стенки корпуса для низких внешних температур и стабильности
- По выбору либо с откидной дверцей (L), которую можно использовать в качестве дополнительное место для загрузки и выгрузки, либо с подъемной дверцей (LT), причем горячая сторона обращена не к обслуживающему лицу
- Тихая работа системы нагрева с полупроводниковыми реле
- Более чем 6-кратный воздухообмен в минуту
- Хорошее распределение температуры за счет предварительного нагрева входящего воздуха

Технические характеристики:

Модель - Откидная дверца	Т макс, °C	Внутренние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Объем	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг	Минуты до Т макс
LV 3/11	1100	160 x 140 x 100	3	385 x 360 x 735	1,2	1-фазное	20	120
LV 5/11	1100	200 x 170 x 130	5	385 x 420 x 790	2,4	1-фазное	35	120

Модель - Откидная дверца	Т макс, °С	Внутренние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Объем	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг	Минуты до Т макс
Модель - Подъемная дверца	Т макс, °С	Внутренние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Объем	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг	Минуты до Т макс
LV 9/11	1100	230 x 240 x 170	9	415 x 485 x 845	3,0	1-фазное	45	120
LV 15/11	1100	230 x 340 x 170	15	415 x 585 x 845	3,5	1-фазное	55	120
Модель - Подъемная дверца	Т макс, °С	Внутренние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Объем	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг	Минуты до Т макс
LVT 3/11	1100	160 x 140 x 100	3	385 x 360 x 735	1,2	1-фазное	20	120
LVT 5/11	1100	200 x 170 x 130	5	385 x 420 x 790	2,4	1-фазное	35	120
LVT 9/11	1100	230 x 240 x 170	9	415 x 485 x 845	3,0	1-фазное	45	120
LVT15/11	1100	230 x 340 x 170	15	415 x 585 x 845	3,5	1-фазное	55	120

Дополнительное оснащение

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Смотровое отверстие в двери печи

- Управление процессами и документация при помощи пакета ПО VCD, предназначенного для контроля, документирования и управления

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город