

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Термометр контактный ТК-5.11

Термометр контактный цифровой ТК-5.11 предназначен для измерения температуры, относительной влажности, различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры ТК-5.11 являются двухканальным приборами, предусматривающими работу одновременно двумя измерительными зондами. Термометры контактные состоят из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. В качестве измерительного элемента в зондах относительной влажности используются датчики влажности НН-3610 или НН-4000.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C: -20...+50;
- относительная влажность, %: не более 80 % при T = 35 °C;
- атмосферное давление, кПа: 86 - 106

Функциональные возможности:

- Измерение температуры с разрешением 0.1°C
- Измерение влажности с разрешением 0,1%
- Возможность смены зонда
- Сохранение в памяти прибора измеренных значений температуры или влажности
- Отображение среднего значения температуры или влажности за определенное количество измерений
- Отображение максимального значения температуры или влажности (с момента включения прибора)
- Отображение минимального значения температуры или влажности (с момента включения прибора)
- Индикация напряжения питания
- Задание граничных значений измеряемых температуры или влажности
- Звуковая индикация уровней измеряемых температур или влажности
- Подсветка индикатора
- Автоматическое отключение прибора через заданное время
- Автоматическое сохранение всех измеренных значений при отключение прибора

Особенности:

- измерение влажности
- возможность работы со сменными зондами
- двухканальный
- низкое энергопотребление (не менее 350 часов работы от одного комплекта батарей)

Типы зондов:

Зонд погружаемый (ЗПГ9-150, ЗПГ9-300, ЗПГ9-500) длина	150/300/500 мм
Зонд погружаемый усиленный (ЗПГУ9-150, ЗПГУ9-300, ЗПГУ9-500, ЗПГУ 1000) длина	150/300/500/1000 мм
Зонд погружаемый высокотемпературный (ЗПГВ9-2500) длина	2500 мм
Зонд воздушный (ЗВ9-150, ЗВ9-500, ЗВ9-1000) длина	150/500/1000 мм
Зонд поверхностный (ЗПВ9-150, ЗПВ9-500, ЗПВ9-1000) длина	150/500/1000 мм
Зонд поверхностный изогнутый (ЗПИ9-300, ЗПИ9-500, ЗПИ9-1000) длина	300/500/1000 мм
Зонд влажности (ЗВЛ9-150, ЗВЛ9-300, ЗВЛ9-500, ЗВЛ9-1000) длина	150/300/500/1000 мм
Зонд поверхностный магнитный (ЗПМ)	-
Зонд внешней термопары (ЗВТ)	-

Технические характеристики:

Диапазон измеряемых температур, °C	-100...+1800	
Относительная погрешность, %	±0,5	
Цена единицы младшего разряда, °C	0,1	
Количество типов сменных зондов	23	
Диапазон измерения относительной влажности, %	3...97	
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности, %	3	
Рабочие условия эксплуатации, °C	-20...+50	
Напряжение питания, В		1,5 x2

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город