

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Ротационный вискозиметр ROTAVISC HI-VI II COMPLETE

Новая серия ротационных вискозиметров ROTAVISC предназначена для определения вязкости жидкостей и широко применяется в лабораторных и научных исследованиях, а также на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической, косметической, лакокрасочной и других отраслей промышленности.

Вискозиметры IKA ROTAVISC являются самыми функциональными устройствами в своем классе и обеспечивают быстрые и точные результаты измерений.

Комплект поставки включает:

Стандартный набор шпинделей (SP7-SP12)

Защитный кронштейн

Температурный датчик

Быстрый разъем

Соединитель крюка

Стойка ROTASTAND

Диапазон конечных значений вязкости для шпинделей HI-VI II

SP7 (1600...320·10³ мПа·с)

SP8 (4·10³ ...800·10³ мПа·с)

SP9 (8·10³ ...1.6·10⁶ мПа·с)

SP10 (16·10³ ...3.2·10⁶ мПа·с)

SP11 (40·10³ ...8·10⁶ мПа·с)

SP12 (160·10³ ...32·10⁶ мПа·с)

Преимущества:

Вискозиметры ROTAVISC просты в эксплуатации. Широкий 4,3-дюймовый TFT-дисплей позволяет осуществлять интуитивное управление меню.

Цифровой контроллер поддерживает правильную настройку состояния запуска.

Простая функция рампы упрощает повторяющиеся задачи.

Максимальная точность измерения.

Уровень точности измерения вращательного вискозиметра ROTAVISC для ньютоновской и неньютоновской жидкостей составляет +/- 1% от диапазона измерения. Воспроизводимость составляет +/- 0,2%.

Вискозиметр ROTAVISC обеспечивает плавное регулирование скорости.

Технические характеристики:

Диапазон измерения вязкости	800-320 000 000 мПас
Точность измерения вязкости	1 %
Воспроизводимость измерений вязкости	0.2 %
Крутящий момент	5.7496 мНм
Серия измерительных шпинделей	hi-vi II
Производимая мощность привода	4.8 Вт
Защита от перегрузки	да
Направление вращения	направо
Дисплей	TFT

Индикатор скорости	TFT
Диапазон вращающего момента	0.01 - 200 об/мин
Задание точности скорости	0.01 ± об/мин
Контроль диапазона скоростей	TFT
Индикатор вращающего момента	да
Измерение вращающего момента	Тренд
Таймер	да
Дисплей таймера	TFT
Диапазон устанавливаемого времени	0.017 - 6000 мин
Точность фактически отображаемой температуры	0.1 К
Индикатор рабочей температуры	TFT
Разъем для подключения контактного термометра	PT 100
Функция графика	да

Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Возможность калибровки	да
Touch функция - управление прикосновением	да
Допустимая плотность	9999 кг/дм3
Рабочая температура	-30 - 300 °C
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр стойки (с интегрированным креплением на штативе)	16 мм
Ход телескопического штатива	200 мм
Муфта (Ø)	12 мм
Объем базового сосуда	600 мл
Стойка	Rotastand
Ход, не более	200 мм
Диаметр	16 мм

Динамическая нагрузка	5 кг
Размеры	351 x 629 x 372 мм
Вес	7.1 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	50 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Разъем RS 232	да
Разъем USB	да
Аналоговый выход	да
Напряжение	100 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	24 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.06 Вт

Постоянное напряжение

24 В=

Энергопотребление

1000 мА

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город