

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы аналитические серии MS, Mettler Toledo

Аналитические лабораторные весы NewClassic MS — это новые модели весов базового уровня, выпущенные Mettler Toledo в 2009 году.

Весы MS пришли на смену весам AB-S/FACT.

Аналитические весы MS отличает точность, расширенная функциональность и современный дизайн, что делает их незаменимым инструментом в повседневной работе.

Весы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в учебных и производственных лабораториях.

- Взвешивающая ячейка MonoBloc. Надежный датчик веса с защитой от ударов и перегрузок позволяет получать точные и воспроизводимые результаты даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.
- Автоматическая калибровка FACT. Весы MS не требуется калибровать — за своей точностью они следят сами, запуская калибровку при изменении температуры в лаборатории или в назначенное пользователем время.
- Три программируемые клавиши SmartKey обеспечивают легкий доступ к используемым функциям – нажав на клавишу, вы сразу можете работать в выбранном режиме («Счет штук», «Статистика», «Динамическое взвешивание» и др.)
- Контрастный дисплей с крупными цифрами облегчает считывание значения массы, а графический индикатор SmartTrac показывает степень загрузки весов и диапазон, оставшийся в распоряжении пользователя.
- Дверки кожуха ErgoDoor (у моделей с 5 знаком) обеспечивают исключительное удобство взятия навесок и сокращают время взвешивания. Открыв правую дверку кожуха левой рукой, вы одновременно помещаете образец на чашку весов – быстро и легко!
- Разборный кожух. Ветрозащитный кожух аналитических весов MS легко разбирается - все дверки и панели можно быстро снять, вымыть и поставить на место.
- Два встроенных интерфейса — RS232 и USB обеспечивают связь с внешними устройствами: принтерами (RS-P25, RS-P26, RS-P28), ПК, сканером штрих-кодов и другими.
- Встроенные функции позволяют проводить статистическую обработку данных, взвешивать подвижные объекты, подсчитывать элементы, суммировать, взвешивать с допусками, составлять весовые композиции, умножать результат взвешивания на произвольный коэффициент.
- Режим самодиагностики позволяет пользователю самостоятельно проверить воспроизводимость весов, работу дисплея, клавиш и привода калибровочной гири, получить информацию о предыдущих калибровках.

Технические характеристики:

Модель	MS105	MS105DU	MS205DU
НПВ	120 г	42/120 г	82/220 г
Дискретность	0.01 мг	0.01/0.1 мг	0.01/0.1 мг
СКО	0.1 мг	0.1 мг	0.1 мг
Нелинейность	0.04 мг	0.03/0.08 мг	0.05/0.08 мг
Время стабилизации ячейки	8 с	4/8 с	4/8 с
Размер чашки (диаметр)	80 мм	80 мм	80 мм
Полезная высота кожуха	234 мм	234 мм	234 мм
Размер весов (ШхДхВ)	358х247х331 мм	358х247х331 мм	358х247х331 мм
Модель	MS104S	MS204S	MS304S
НПВ	120 г	220 г	320 г
Дискретность	0.1 мг	0.1 мг	0.1 мг
СКО	0.1 мг	0.1 мг	0.1 мг
Нелинейность	0.2 мг	0.2 мг	0.3 мг
Время стабилизации ячейки	2 с	2 с	3 с
Размер чашки (диаметр)	90 мм	90 мм	90 мм
Полезная высота кожуха	237 мм	237 мм	237 мм
Размер весов (ШхДхВ)	204х347х345 мм	204х347х345 мм	204х347х345 мм

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город