

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь трубчатая R 50/250/12 - 170/1000/13

Компактные трубчатые печи с интегрированными регулировочными устройствами.

Могут универсально применяться во множестве процессов.

Печи стандартно оснащаются рабочей керамической трубой С 530 и двумя волокнистыми пробками.

Уникальное соотношение цены и возможностей этих трубчатых печей является крайне убедительным

- Температура максимальная 1200 °C или 1300 °C
- Однозонное исполнение в качестве стандартного
- Двухстенный корпус из структурных листов из нержавеющей стали
- Использование изоляционных материалов без канцерогенного воздействия класса 1 или 2 согласно TRGS 905
- Внешний диаметр трубы от 50 мм до 170 мм, обогреваемые длины от 250 мм до 1000 мм
- Рабочая труба из материала С 530, включая две волокнистые пробки в качестве стандартного оснащения
- Tmax 1200 °C: термopара типа N
- Tmax 1300 °C: термopара типа S
- Тихая работа системы нагрева с полупроводниковыми реле
- NTLog Basic для контроллера Nabertherm: запись технологических данных с помощью USB-накопителя

Технические характеристики:

Модель	Тmax, °C	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогре - ваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 K в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропи - тание	Вес, в кг
--------	-------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	-------------------------------	----------------------	--------------

					1-зонное испол - нение	3-зонное испол- нение				
R 50/250/12	1200	434 x 340 x 508	50	250	80	-	450	1,6	1-фазное	22
R 50/500/12	1200	670 x 340 x 508	50	500	170	250	700	2,3	1-фазное	34
R 120/500/12	1200	670 x 410 x 578	120	500	170	250	700	6,5	3-фазное	44
R 170/750/12	1200	920 x 460 x 628	170	750	250	375	1070	10,0	3-фазное	74
R 170/1000/12	1200	1170 x 460 x 628	170	1000	330	500	1400	11,5	3-фазное	89
R 50/250/13	1300	434 x 340 x 508	50	250	80	-	450	1,6	1-фазное	22
R 50/500/13	1300	670 x 340 x 508	50	500	170	250	700	2,3	1-фазное	34

					1-зонное испол - нение	3-зонное испол- нение				
R 120/500/13	1300	670 x 410 x 578	120	500	170	250	700	6,5	3-фазное	44
R 170/750/13	1300	920 x 460 x 628	170	750	250	375	1070	10,0	3-фазное	74
R 170/1000/13	1300	1170 x 460 x 628	170	1000	330	500	1400	11,5	3-фазное	89

Дополнительное оснащение

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Регулировка садки с измерением температуры в рабочей трубе и пространстве печи за пределами труб
- Трехзонное исполнение (с обогреваемой длиной от 500 мм)
- Пакеты подачи газа для режима защитного газа и вакуумного режима
- Управление процессом и протоколирование при помощи пакета ПО VCD, предназначенного для контроля, документирования и управления

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город