

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Инкубатор Binder BF 720

Серия BF: Микробиологические инкубаторы с принудительной циркуляцией воздуха

Высший класс для всех работ по инкубации даже при большом количестве проб и высокой пропускной способности: не имеет значения, насколько часто Вы открываете дверь, превосходная динамика поддерживает необходимую температуру в объеме практически на одном уровне.

- Технология камеры предварительного нагрева APT.line™ с электронным регулированием
- Диапазон температур от 5°C выше температуры в помещении и до 100 °C
- MS контроллер с различными временными функциями
- Временные функции: включение с выдержкой времени, выключение с выдержкой времени и температурозависимое выключение с выдержкой времени
- Ступенчатая пилообразная функция
- Регулируемая скорость вращения вентилятора (0-100 %)
- Регуляция воздухообмена посредством исполнительного устройства воздушного клапана на фронтальной стороне и вытяжной трубы ? 50 мм на задней стороне
- Внутренняя стеклянная дверь
- Реле контроля выбора температуры, класс 3.1 (DIN 12880), с оптическим сигналом тревоги
- Интерфейс RS 422 для коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ DataControlSystem или переключаемый для вывода на принтер с интерфейсным преобразователем RS232/RS422
- Регулируемые интервалы для принтера
- Штабелирование приборов с объемом до 115 литров
- 2 выдвижных модуля, хромированных

Технические характеристики:

Наружный размер

Ширина (мм)	1234
Высота (вкл. ножки/ролики) (мм)	1528
Глубина (вкл. дверную ручку и вытяжную трубу 85(мм))	865

Расстояние до стены сзади (мм)	100
Расстояние до стены сбоку (мм)	160
Вытяжная труба (наружный диам. мм)	52
Объем парового пространства (l)	808
Количество дверей (шт.)	2

Внутренний размер

Ширина (мм)	1000
Высота (мм)	1200
Глубина (мм)	600
Объем внутреннего пространства (l)	720
Выдвижная решетка (Кол. сер./макс.)	2 / 16
Нагрузка на каждую решетку (кг)	45
Допустимая суммарная нагрузка (кг)	120
Вес (пустой) (кг)	180

Диапазон температур

Диапазон температур ок. 5 °C выше температуры в помещении до (°C) 100

Пространственное отклонение температуры 1)

при 37 °C (± °C) 0,4

при 50 °C (± °C) 0,6

Временное отклонение температуры (± °C)

при 37 °C (± °C) 0,1

при 50 °C (± °C) 0,2

Время нагревания

до 37 °C (Мин.) 21

до 50 °C (Мин.) 24

Время восстановления после открывания двери на 30 сек.

при 37 °C (Мин.) 1

при 50 °C (Мин.) 4

Воздухообмен при 70 °C (х/ч) 11

Электрические данные

Степень защиты IP согласно EN 60529 IP 20

Номинальное напряжение (± 10 %) 50/60 Гц (В) 230

Номинальная мощность (Вт) 1250

Мощность для режима холостого хода при 37 °C (Вт) 80

Опции:

- Водонепроницаемая розетка для внутреннего пространства

Включается главным выключателем. Для подключения внешних приборов в шкафу.

- Дополнительный температурный датчик РТ 100

Фиксированный или гибкий монтаж с внешним подключением для точного измерения температуры пробных материалов.

- Отключаемый акустический сигнал тревоги

в случае превышения температуры с регулируемым предельным значением на контрольном приборе выбора температуры.

- Дверь с замком

предотвращает несанкционированный доступ к процессам в шкафу.

- Штатив для чашки Петри

для быстрого и организованного отбора проб. Выполнен из высококачественной стали или с различными цветовыми кодировками для более быстрой идентификации партий.

- Калибровочные сертификаты + валидация

BINDER может значительно сократить трудовые затраты при квалификации и валидации приборов. Никто другой не разбирается так в наших приборах и не обладает таким опытом сертификации.

- Многочисленные вводы

С силиконовыми заглушками для включения в шкаф внешних измерительных устройств, вводы с диаметром 10, 30, 50 мм

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город