

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Верхнеприводная мешалка Eurostar 100 control

Мощная верхнеприводная мешалка со съёмным беспроводным контроллером и цифровым TFT-дисплеем.

Частота вращения регулируется автоматически с помощью микропроцессора.

Мешалка снабжается интерфейсами RS 232 и USB для управления и документирования всех параметров.

Для измерения изменений вязкости предусмотрен встроенный индикатор тенденций изменения вращающего момента.

Встроенная защита обеспечивает автоматическое отключение при срыве потока или перегрузке.

Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и автоматически корректируется при отклонении, это гарантирует постоянную скорость даже при изменении вязкости образца.

Преимущества:

- Многоязычный TFT-дисплей, Функция программирования
- Встроенная функция измерения температуры
- Интервальный режим, Функция реверса
- Таймер
- Настраиваемая аварийная защита, Функция блокировки
- Плавная регулировка частоты вращения, Защита от перегрузки
- Работа в режиме кратковременных перегрузок
- Бесшумная работа, Отображение кодов ошибок
- Датчик температуры Н 67.60 и крепление для беспроводного пульта управления WH 11 WiCo входят в комплект поставки

Комплект поставки:

- EUROSTAR 100 control с пультом беспроводного управления Wireless Controller (WiCo)
- Датчик температуры Н 67.60
- Кронштейн
- Винт с внутренним шестигранником

- Коленчатый торцевой шестигранный ключ
- Ключ для зажимного патрона
- Защитная крышка
- Блок питания OS 1.0 со сменными адаптерами
- Кабель USB Micro A – Micro B 2.0
- Кабель USB A – Micro B 2.0.
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

Технические характеристики:

Максимальный объём перемешивания (H2O)	100 л
Потребляемая мощность привода	174 Вт
Производимая мощность привода	142 Вт
Тип привода	Бесщеточный, пост. тока
Индикатор скорости	TFT дисплей
Диапазон вращающего момента	0/30 - 1300 об./мин.
Изменяемое направление (переключаемое)	Да
Периодическая работа	Да
Вязкость	70000 мПа*с
Выходная максимальная мощность на насадке	136 Вт
Разрешенное время во включённом состоянии	100 %
Максимальный вращающий момент на насадке	100 Н*см
Контроль диапазона скоростей	плавный
Задание скорости	1 об./мин.
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Разъём для подключения контактного термометра	PT 1000
Индикатор температуры	Да
Внутренний диаметр патрона	0.5 - 10 мм

Сквозной вал, внутренний диаметр	11 мм
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр насадки	16 мм
Длина насадки	220 мм
Индикатор вращающего момента	Да
Контроль скорости	Электрически
Номинальный вращающий момент	1 Н*м
Измерение вращающего момента	Тренд
Таймер	Да
Дисплей таймера	TFT дисплей
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 6000 мин
Диапазон измеряемых температур	-10 - +350 °C
Точность фактически отображаемой температуры	0.1 K
Материал корпуса	Покрытие литым алюминием
Дальность связи (зависит от здания), не более	150 м
Размеры	86 x 267 x 230 мм
Вес	4.7 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Разъем RS 232	Да
Разъем USB	Да
Напряжение	230 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц

Потребляемая мощность

186 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город