

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы прецизионные серии XS, Mettler Toledo

Лабораторные прецизионные весы XS-P: для лабораторий и производства

Абсолютная надежность:

Серия XS — это очень надежные и стойкие к перегрузкам весы: полностью металлический корпус, защита от попадания пыли и влаги, химически стойкое покрытие.

Защита от магнитных полей:

Дополнительно можно заказать специальную антимагнитную взвешивающую чашку для экранирования поля, например, магнитной мешалки.

Быстрое получение стабильного результата:

Новейшее поколение взвешивающих ячеек MonoBlocHighSpeed: это скорость и высокоточные воспроизводимые результаты.

Простое подключение периферии:

К весам XS легко подключить любое дополнительное устройство без дополнительной настройки — как с помощью Bluetooth, так и с помощью одного из 5 проводных интерфейсов. Используя специальный штатив, можно удобно расположить терминал на уровне глаз и освободить место на рабочем столе.

Bluetooth:

Теперь это возможно — беспроводная связь весов с принтером на расстоянии до 10 м. Просто поставьте принтер в удобном для вас месте — и никаких соединительных кабелей.

Выбор функции — простое прикосновение к дисплею:

Графический сенсорный интерфейс делает управление XS логичным и ясным. Для документирования по GMP/GLP в вашем распоряжении полноценная алфавитно-цифровая клавиатура.

Автоматическая внутренняя калибровка:

Как только датчики регистрируют изменение температуры на 3, 2 или 1 градус – весы XS автоматически запустят калибровку встроенными грузами.

Легко чистятся и просты в обслуживании:

Корпус и чашка весов имеют гладкие поверхности, грязеотталкивающее покрытие. Дисплей и корпус закрыты прозрачным чехлом из химически стойкого пластика. Лабораторные прецизионные весы XS-P можно мыть под струей воды.

Надежная конструкция:

Серия XS-P — это очень надежные, неприхотливые и стойкие к перегрузкам весы: полностью металлический корпус, защита от попадания пыли и влаги, химически стойкое покрытие.

Модель	XS203S	XS403S	XS603S	XS603SDR	XS1003S	XS802S	XS2002S	XS4002S
Платформа весов без терминала, обозначение	X203S	X403S	X603S	X603SDR	X1003S	X802S	X2002S	X4002S
НПВ	210 г	410 г	610 г	610 / 120 г	1010 г	810 г	2100 г	4100 г
Дискретность	1 мг	1 мг	1 мг	10 / 1 мг	1 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Воспроизводимость (СКО)	0,9 мг	0,9 мг	0,9 мг	6 / 1 мг	0,8 мг	8 мг	8 мг	8 мг
Нелинейность	2 мг	2 мг	2 мг	10 мг	20 мг	20 мг	20 мг	-
Среднее время стабилизации	1,5 с	1,5 с	1,5 с	1,5 с	1,5 с	1,5 с	1,2 с	1,2 с
Размеры весов (ШхГхВ мм)	194x366x276	194x366x276	194x366x276	194x366x276	194x366x276	194x366x276	194x366x276	194x366x276
Чашка весов (мм)	127x127	127x127	127x127	127x127	127x127	170x205	170x205	170x205
Класс точности по ГОСТ 24104-01	II	II	I	II	I	II	II	II

Модель	XS4002SDR	XS6002S	XS6002SDR
Платформа весов без терминала, обозначение	X4002SDR	X6002S	X6002SDR
НПВ	4100 / 800 г	6100 г	6100 / 1200 г
Дискретность	100 / 10 мг	10 мг	100 / 10 мг
Воспроизводимость (СКО)	60 мг	8 мг	60 мг
Нелинейность	60 мг	20 мг	60 мг

Среднее время стабилизации	1,2 с	1,2 с	1,2 с	
Размеры весов (ШхГхВ мм)	194x366x96	194x366x96	194x366x96	
Чашка весов (мм)	170x205	170x205	170x205	
Класс точности по ГОСТ 24104-01	-	I	II	
Модель	XS4001S	XS6001S	XS8001S	
Платформа весов без терминала, обозначение	X4001S	X6001S	X8001S	
НПВ	4100 г	6100 г	8100 г	
Дискретность	100 мг	100 мг	100 мг	
Воспроизводимость (СКО)	80 мг	80 мг	80 мг	
Нелинейность	60 мг	60 мг	100 мг	
Среднее время стабилизации	0,8 с	0,8 с	1,0 с	
Размеры весов (ШхГхВ мм)	194x366x96	194x366x96	194x366x96	
Чашка весов (мм)	190x223	190x223	190x223	
Класс точности по ГОСТ 24104-01	II	II	II	
Модель	XS6001M	XS6001MDR	XS10001M	XS10000M
Платформа весов без терминала, обозначение	X6001M	X6001MDR	X10001M	X10000M
НПВ	6100 г	6100 / 1200 г	10100 г	10100 г
Дискретность	100 мг	1 / 100 мг	100 мг	1 г
Воспроизводимость (СКО)	80 мг	600 мг	80 мг	600 мг
Нелинейность	60 мг	600 мг	100 мг	600 мг
Среднее время стабилизации	1 с	1 с	1,2 с	1 с
Размеры весов (ШхГхВ мм)	240x393x110	240x393x110	240x393x110	240x393x110
Чашка весов (мм)	237x237	237x237	237x237	237x237
Класс точности по ГОСТ 24104-01	II	-	II	-
Модель	XS12001MDR	XS16001M	XS16000M	
Платформа весов без терминала, обозначение	X12001MDR	X16001M	X16000M	

НПВ	12.1 / 2.4 кг	16.1 кг	16.1 кг
Дискретность	1 / 0.1 г	0.1 г	1 г
Воспроизводимость (СКО)	0.6 / 0.08 г	0.08 г	0.6 г
Нелинейность	0.6 г	-	-
Среднее время стабилизации	1 с	1.2 с	1 с
Размеры весов (ШхГхВ мм)	240х393х110 мм	240х393х110 мм	240х393х110 мм
Чашка весов (мм)	237х237	237х237	237х237
Класс точности по ГОСТ 24104-01	-	II	II

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город