

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь трубчатая высокотемпературная RHTH (RHTV) 120/150 - 120/600

Высокотемпературные трубчатые печи поставляются как в горизонтальном исполнении (тип RHTH), так и в вертикальном (тип RHTV).

Особенности:

- Температура максимальная 1600 °С, 1700 °С или 1800 °С
- Нагревательные элементы из дисилицида молибдена, размещены в вертикальном положении для простоты замены
- Изоляция из керамических волокнистых плит, изготовленных методом вакуумного формования
- Прямоугольный внешний корпус с пазами для охлаждения при естественной конвекции
- Модели RHTV с настенным креплением
- Корпус из структурированной листовой нержавеющей стали
- Керамическая рабочая труба из материала C799 вкл. волокнистые пробки для работы на воздухе входит в объем поставки
- Термопара типа В
- Блок мощности с низковольтным трансформатором и тиристорным контроллером
- Отделенное от печи распределительное устройство с контроллером в отдельном напольном шкафу
- Возможна работа в разной атмосфере, в зависимости от задачи (инертный газ, вакуум и т.д.).

Технические характеристики:

Модель - Горизонтальное исполнение	Tмакс, °С	Внешние размеры, (Ш х Г х В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогреваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг
--	--------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------	----------------------------------	----------------	--------------

RHTH 50/150/..	1600 / 1700 / 1800	470 x 480 x 640	50	150	50	380	5,4	3-фазное	70
RHTH 80/300/..	1600 / 1700 / 1800	620 x 550 x 640	80	300	100	530	9,0	3-фазное	90
RHTH 120/600/..	1600 / 1700 / 1800	920 x 550 x 640	120	600	200	830	14,4	3-фазное	110
Модель - Вертикальное исполнение	Тмакс, °С	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогреваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг
RHTV 50/150/..	1600 / 1700 / 1800	500 x 650 x 510	50	150	30	380	5,4	3-фазное	70
RHTV 80/300/..	1600 / 1700 / 1800	580 x 650 x 660	80	300	80	530	10,3	3-фазное	90

Модель - Вертикальное исполнение	Тмакс, °C	Внешние размеры, (Ш х Г х В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогреваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг
RHTV 120/600/..	1600 / 1700 / 1800	580 x 650 x 960	120	600	170	830	19,0	3-фазное	110

Дополнительное оснащение:

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Каскадное регулирование с измерением температуры в рабочей трубе и за трубой
- Рабочие трубы, адаптированные к требованиям процесса
- Индикация температуры в рабочей трубе с дополнительным термоэлементом
- Газонепроницаемые фланцы для работы с защитным газом и вакуумом
- Ручная или автоматическая система подачи газа
- Трехзонное или пятизонное исполнение для оптимизации равномерности температуры
- Обратный клапан на выпуске газа предотвращает попадание воздуха, подсасываемого из-за неплотности
- Каркас для вертикального режима

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город