

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Верхнеприводная мешалка Eurostar 400 control

Мощная лабораторная мешалка для смесей с высокой вязкостью и интенсивным перемешиванием до 150 л (H₂O).

Мешалка автоматически регулирует скорость в диапазоне 0/6 - 2000 об. / мин. (два диапазона скорости) с помощью технологии, управляемой микропроцессором.

Мешалка оснащена интерфейсами RS 232 и USB для управления и документирования всех параметров. Для измерения изменений вязкости предусмотрен встроенный индикатор изменения крутящего момента, а также встроенная защита от перегрузки. Мешалка выполняет непрерывное сравнение скорости вала с требуемой скоростью, и изменения автоматически регулируются, что обеспечивает постоянную скорость даже при изменениях вязкости образца.

Преимущества:

- Многоязычный TFT-дисплей + Функция программирования;
- Интегрированное измерение температуры;
- Интервальная работа + Функция таймера;
- Регулируемая цепь безопасности + Функция блокировки;
- Бесступенчато регулируемая скорость;
- Защита от перегрузки;
- Работа в режиме кратковременной перегрузки;
- Компактный корпус + Бесшумная работа;
- Отображение кода ошибки.

Комплект поставки:

- EUROSTAR 400 control Мешалка с пультом беспроводного управления Wireless Controller (WiCo)
- Кронштейн
- Винт с внутренним шестигранником
- Коленчатый торцевой шестигранный ключ

- Ключ для зажимного патрона
- Датчик температуры Pt 1000
- Защитная крышка
- Держатель WiCo
- Блок питания OS 1.0
- Кабель USB 2.0 Micro A – Micro
- Кабель USB 2.0 A – Micro B
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Технические данные:

Максимальный объём перемешивания (H2O)	150 л
Потребляемая мощность привода	220 Вт
Производимая мощность привода	176 Вт
Тип привода	Бесщеточный, пост. тока
Индикатор скорости	TFT
Диапазон вращающего момента	0/6 - 2000 об./мин.
Периодическая работа	Да
Вязкость	100000 мПа*с
Выходная макс. мощность на насадке	167 Вт
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Макс. Вращающий момент на насадке	400 Н*см
Вращающий момент I, не более	400 Н*см
Вращающий момент II, не более	80 Н*см
Диапазон скоростей I при 50 / 60 Гц:	6 -400 об./мин.
Диапазон скоростей II при 50 / 60 Гц:	30 - 2000 об./мин.

Контроль диапазона скоростей	Плавный
Задание скорости	1 об./мин.
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Разъем для подключения контактного термометра	РТ 1000
Индикатор температуры	Да
Муфта (Ø)	10 мм
Внутренний диаметр патрона	0.5 - 10 мм
Сквозной вал, внутренний диаметр	10.3 мм
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр насадки	16 мм
Длина насадки	160 мм
Индикатор вращающего момента	Да
Контроль скорости	Электрически
Номинальный вращающий момент	4 Н*м
Измерение вращающего момента	Тренд
Таймер	Да
Дисплей таймера	TFT
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 6000 мин
Диапазон измеряемых температур	-10 - +350 °C
Точность фактически отображаемой температуры	0.1 K
Материал корпуса	Покрытие литым алюминием
дальность связи (зависит от здания), не более	150 м
Размеры	114 x 320 x 268 мм
Вес	8.2 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %

Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Разъем RS 232	Да
Разъем USB	Да
Напряжение	230 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	226 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город