

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8-800-511-8870

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

CO₂-инкубатор Binder CB 150



CO₂-инкубаторы серии CB объединяют точность с наивысшей динамикой для поддержания абсолютного постоянства параметров роста при любых обстоятельствах. Все данные отображаются в режиме реального времени. Самая надежная концепция обеззараживания гарантирует максимальную стерильность. Серия CB - идеальный выбор для культивации клеток.

ОСОБЕННОСТИ:

- Запатентованная APT.line® камера предварительного нагрева с электронным контролем;
- Усовершенствованная технология воздушной рубашки VENTAIR;
- Микропроцессорный MCS контролер с цветным ЖК-дисплеем;
- Стерилизация при 180 °C в течение 30 минут;
- ИК-датчик для контроля концентрации CO₂;
- Цельная глубоковтяжная внутренняя камера из нержавеющей стали или меди;
- Система увлажнения Permady® с защитой от конденсации;

- Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 3.1 (DIN 12880)

с визуальной и акустической сигнализацией;

- Интерфейс RS 422 для программного обеспечения APT-COM® DataControlSystem.

Технические характеристики:

Габариты/вес

Внешние габариты(1) ШхВхГ, мм	680x919x722
Размеры камеры ШхВхГ, мм	500x600x500
Объем камеры, л	150
Количество дверей	1
Количество перфорированных полок (станд./макс.)	3/8
Размеры перфорированных полок ШхГ, мм	473x448
Нагрузка на полку, кг	10
Общая допустимая нагрузка, кг	30
Вес, кг	107

Температурные характеристики

Диапазон температур	от окружающей +7°C до 60 °C
Погрешность температуры, ±°C при 37°C	0,3
Колебание температуры, ±°C	0,1

Время восстановления температуры после открытия двери на 30 сек., мин

при 37°C	3
CO2-диапазон, % об. CO2	0 - 20
Точность установки, % об. CO2	0,1
Время восстановления после открытия двери на 30 сек., мин до 5% об.	6
Измерение CO2	IR
O2-диапазон, % об. O2	0,2 - 95
Точность установки, % об. O2	0,1

Время восстановления, мин

от 20% об. до 0,2% об. O2	120
от 20% об. до 5% об. O2	64
от 20% об. до 10% об. O2	31
от 20% об. до 15% об. O2	14
от 20% об. до 30% об. O2	7
от 20% об. до 50% об. O2	25
от 20% об. до 80% об. O2	75

Влажность (среднее значение), % 95

Электрические характеристики

Электропитание	230В(1N) ~ 50/60Гц
Мощность, Вт	1400

1 - плюс 70 мм для ручки двери и подключений;

Характеристики

Бренд: ЛОиП