

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ULTRA-TURRAX Рабочий комплект



Уникальная универсальная система для диспергирования, перемешивания, гомогенизации и перемалывания с герметичными одноразовыми пробирками. Гарантия защиты и безопасности при работе с инфицированными образцами, токсическими материалами и веществами с сильным запахом при заданных условиях (время, энергия, объем).

Пробирки легко устанавливаются на привод диспергатора, настраиваются требуемые частота вращения и длительность эксперимента. Звуковой сигнал извещает об окончании эксперимента. Перекрестное загрязнение отдельных проб исключается.

Преимущества:

- Диспергирование, перемешивание и перемалывание при помощи одной установки
- Защита от перекрестного загрязнения, нет необходимости в чистке

- Высокий уровень безопасности оператора
- Индивидуальное и серийное использование
- Прокальваемая мембрана в крышке
- Объем пробирок 2–15 мл и 15–50 мл
- Функция защиты при блокировке, безопасное низкое напряжение (24 В)
- Химически стойкая пластмасса
- Простая и безопасная утилизация
- Воспроизводимые результаты + Запатентованная технология

Комплект поставки:

- ULTRA-TURRAX Tube Drive
- Пробирка для перемешивания ST-20 (2 шт.)
- Пробирка для диспергирования DT-20 (2 шт.)
- Пробирка для измельчения со стеклянными шариками BMT-20 G
- Пробирка для измельчения со стальными шариками BMT-20 S
- Кабель питания
- Сервисная отвертка (крючок)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Области применения: медицина, патология, ветеринария, исследования в области гигиены животных, лабораторные исследования пищевых продуктов, токсикология, медицинские, фармацевтические и биологические исследования, исследования новообразований, химическая и косметическая отрасли

Технические характеристики:

Потребляемая мощность привода	20 Вт
Производимая мощность привода	17 Вт
Вязкость	5000 мПа*с
Диапазон вращающего момента	300 - 6000 об./мин.
Погрешность вращающего момента	10 %
Контроль диапазона скоростей	Плавный
Индикатор скорости	Шкала
Уровень шума без диспергирующего элемента	50 дБ (А)
Тип процесса	Работа с пробами
Размеры	100 x 40 x 160 мм
Вес	0.75 кг

Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Напряжение	100 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт
Постоянное напряжение	24 В=
Энергопотребление	800 мА

Характеристики

Бренд: ЛОиП