

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

edge



Большой дисплей

Диагональ дисплея почти 14 см!

Крупные цифры отлично видно.

Монолитный корпус

Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.

Гладкую лицевую панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.

Удобно работать

В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.

В комплекте дополнительное крепление на стену.

Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.

Можно взять с собой.

Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер

pH	Диапазон измерений	-2,000...16,000 (± 1000 мВ)
Разрешение	0,01; 0,001 (0,1 мВ)	
Калибровка	3-точечная, 5 точечная	
Буферные растворы	1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45; два пользовательских буфера	
Компенсация температуры	Автоматическая	
Диагностика электрода	Состояние электрода, время отклика, калибранный диапазон	0.00 ... 29.99 мкСм/см; 30.0 ... 299.9 мкСм/см;
Проводимость и соленость	Диапазон измерений проводимости	300 ... 2999 мкСм/см; 30.0 ... 200.0 мСм/см; до 500.0 мСм/см (без компенсации температуры)
Диапазон измерений солесодержания	0.00 ... 14.99 мг/л (ppm); 15.0 ... 149.9 мг/л (ppm); 150 ... 1499 мг/л (ppm); 1.50 ... 14.99 г/л; 15.0 ... 100.0 г/л; up ... 400.0 г/л (без компенсации температуры)*, с фактором пересчета 0.80	

Диапазон измерений солености	0.0 ... 400.0 % NaCl; 0.01 ... 42.00 PSU (единиц практической шкалы солености) 0.0 to 80.0 г/л	
Точность	1% показаний	
Калибровка проводимости	Смещение (0,0 мкСм/см) по воздуху Наклон – 1 точечная калибровка по стандарту на выбор	
Стандарты	84 мкСм/см; 1413 мкСм/см; 5,00 мкСм/см; 12,88 мкСм/см; 118,8 мкСм/см; 100% NaC	
Фактор солесодержания	От 0,40 до 0,80	
Растворенный кислород	Диапазон измерений	0,00 ... 45,00 мг/л; 0 ... 300% насыщение
Разрешение	0,01 мг/л; 0,1% насыщения	
Точность	± 1,5% значения	
Калибровка	По одной или двум точкам: 0% и 100%	
Калибровочные точки	0% - HI 7040 100% - по воздуху	
Компенсация температуры	Автоматически до 50°C	
Компенсация солености	До 40 г/л	
Компенсация барометрической высоты	От -500 до 4000 м (с шагом 100 м)	
Температура	Диапазон (со всеми датчиками)	От -20 до + 120°C
Разрешение	0,1°C	
Точность	±0,2°C	

Габариты, вес, память, питание	Габариты	202 x 140 x 12,7мм
Вес	250 г	
Питание	5 В от адаптера или от USB-порта	
Память	До 200 значений по требованию пользователя До 600 значений с автоматической регистрацией	
Интерфейсы	USB-A для флеш-диска Micro USB-B для подключения к ПК	

Характеристики

Бренд: ЛОиП