

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Вакуумный насос VACSTAR control



Четырёхкамерный мембранный вакуумный насос IKA VACSTAR control.

Преимущества:

- Мощный насос, устойчивый к химическим веществам и не требующий особого ухода
- Имеет встроенный контроллер вакуума со съёмным пультом управления
- Насос имеет автоматический и ручной режим работы, а также функцию перекачки, функцию вакуумирования и очистки
- По желанию, можно выбирать режимы работы, используя интуитивно понятное меню оператора или пульт дистанционного управления.

Комплект поставки:

- Мембранный вакуумный насос IKA Vacstar control
- Сетевой кабель для подключения к портативному ПК
- Кабель USB A - USB B + Кабель USB A - USB micro B
- Вакуумный шланг длиной 1 м.
- Пульт Wireless Controller (WiCo)
- Блок питания со сменными адаптерами OS 1.0
- Накладка + Отвёртка + Держатель + Колба + Зажим для колбы
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

Технические характеристики:

Максимальная скорость подачи (50/60 Гц)	1.32 м³/ч (22 л/мин)
---	----------------------

Предельное давление откачки без газового балласта	2 мБар
---	--------

Уровни всасывания	4
-------------------	---

Цилиндр	4
---------	---

Диаметр соединения на стороне всасывания	8 мм
--	------

Диаметр соединения на стороне нагнетания	8 мм
Давление на входе	2 - 1030 мБар
Определение точки кипения	Да
Библиотека растворителей	Да
Аналоговый контроль скорости вакуума	Да
Контроль диапазона скоростей	Поворотная ручка
Диапазон вращающего момента	285 - 1200 об./мин.
Дисплей	TFT
Единица давления / шкала	мбар, гПа, мм рт.ст., Торр
Датчик вакуума	Да
Тип датчика вакуума	Керамика Al ₂ O ₃

Макс. Давление для датчика давления	1.2 бар
Диапазон измерения (абсолютный)	1 - 1030 мБар
Диапазон управления	1 - 1030 мБар
Разрешение давления	1 мБар
Погрешность измерения	1 мБар
Вентиляционный клапан	Да
Конденсатосборник	Да
Низкотемпературная ловушка	Да
Таймер	Да
Уровень шума при низком давлении	54 дБ(А)
Материал в контакте со средой	Al2O3, PTFE, FPM, PPS

Материал корпуса	покрытие литым алюминием
Автоматический режим	Да
Ручной режим	Да
Режим насоса	Да
Режим программирования	Да
Размеры	270 x 435 x 500 мм
Вес	14 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем RS 232	Да

Разъем USB	Да
Напряжение	100 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	140 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	1.5 Вт

Характеристики

Бренд: ЛОиП