

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Верхнеприводная мешалка Eurostar 400 control



Мощная лабораторная мешалка для смесей с высокой вязкостью и интенсивным перемешиванием до 150 л (H₂O). Мешалка автоматически регулирует скорость в диапазоне 0/6 - 2000 об. / мин. (два диапазона скорости) с помощью технологии, управляемой микропроцессором.

Мешалка оснащена интерфейсами RS 232 и USB для управления и документирования всех параметров. Для измерения изменений вязкости предусмотрен встроенный индикатор изменения крутящего момента, а также встроенная защита от перегрузки. Мешалка выполняет непрерывное сравнение скорости вала с требуемой скоростью, и изменения автоматически регулируются, что обеспечивает постоянную скорость даже при изменениях вязкости образца.

Преимущества:

- Многоязычный TFT-дисплей + Функция программирования;
- Интегрированное измерение температуры;
- Интервальная работа + Функция таймера;

- Регулируемая цепь безопасности + Функция блокировки;
- Бесступенчато регулируемая скорость;
- Защита от перегрузки;
- Работа в режиме кратковременной перегрузки;
- Компактный корпус + Бесшумная работа;
- Отображение кода ошибки.

Комплект поставки:

- EUROSTAR 400 control Мешалка с пультом беспроводного управления Wireless Controller (WiCo)
- Кронштейн
- Винт с внутренним шестигранником
- Коленчатый торцевой шестигранный ключ
- Ключ для зажимного патрона
- Датчик температуры Pt 1000
- Защитная крышка
- Держатель WiCo
- Блок питания OS 1.0
- Кабель USB 2.0 Micro A – Micro
- Кабель USB 2.0 A – Micro B
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Технические данные:

Максимальный объём перемешивания (H ₂ O)	150 л
---	-------

Потребляемая мощность привода	220 Вт
Производимая мощность привода	176 Вт
Тип привода	Бесщеточный, пост. тока
Индикатор скорости	TFT
Диапазон вращающего момента	0/6 - 2000 об./мин.
Периодическая работа	Да
Вязкость	100000 мПа*с
Выходная макс. мощность на насадке	167 Вт
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Макс. Вращающий момент на насадке	400 Н*см
Вращающий момент I, не более	400 Н*см
Вращающий момент II, не более	80 Н*см
Диапазон скоростей I при 50 / 60 Гц:	6 -400 об./мин.
Диапазон скоростей II при 50 / 60 Гц:	30 - 2000 об./мин.
Контроль диапазона скоростей	Плавный
Задание скорости	1 об./мин.
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Разъем для подключения контактного термометра	PT 1000
Индикатор температуры	Да
Муфта (Ø)	10 мм
Внутренний диаметр патрона	0.5 - 10 мм
Сквозной вал, внутренний диаметр	10.3 мм
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр насадки	16 мм

Длина насадки	160 мм
Индикатор вращающего момента	Да
Контроль скорости	Электрически
Номинальный вращающий момент	4 Н*м
Измерение вращающего момента	Тренд
Таймер	Да
Дисплей таймера	TFT
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 6000 мин
Диапазон измеряемых температур	-10 - +350 °C
Точность фактически отображаемой температуры	0.1 K
Материал корпуса	Покрытие литым алюминием
дальность связи (зависит от здания), не более	150 м
Размеры	114 x 320 x 268 мм
Вес	8.2 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Разъем RS 232	Да
Разъем USB	Да
Напряжение	230 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	226 Вт

Характеристики

Бренд: ЛОиП