

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы аналитические Secura 224-1ORU, 124-1ORU



Стандартные возможности:

Функции APC (Advanced Pharma Compliance) –соответствие требованиям мировых фармацевтических стандартов

- SQmin:отслеживание соответствия требованиям к минимальному весу образца
- Защита настройки параметров паролем
- isoCAL: полностью автоматизированная внутренняя калибровка и юстировка с учетом температуры и времени
- Временная блокировка передачи данных на принтер и/или компьютер при обнаружении неточных результатов взвешивания, например, при несоответствии требованиям Фармакопеи к минимальному весу образца, неправильной нивелировки весов или необходимости выполнения калибровки / юстировки isoCAL
- Cal Audit Trail: хранение всех данных процедур калибровки

Уровень безопасности

- Три настраиваемых уровня безопасности в соответствии с важностью факторов безопасности:

нивелирование, калибровка, соответствие требованию к минимальной навеске

Калибровка / Юстировка

- автоматическая isoCAL (в зависимости от времени и температуры)

Интерфейс с функциями

- Автоматическое распознавание принтеров моделей YDP30 и YDP40 Sartorius
- Прямая передача данных в программы Microsoft Windows®
- Программируемый интервал вывода данных
- Протоколы передачи данных SBI, [SPI, табличный / текстовый формат

Дисплей

- Сенсорный экран с графическим пользовательским интерфейсом Sartorius, оптимизированный для использования в фармацевтических лабораториях

Выравнивание (нивелирование)

- Микропроцессорный электронно-оптический датчик уровня с функцией оповещения и интерактивным руководством пользователя для безошибочного и точного выравнивания весов

Стандартные встроенные приложения

- Взвешивание, плотность, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения, счет, взвешивание в нестабильных условиях, смешивание, компоненты, статистика, пересчет единиц измерения

Меню

- Сообщения на дисплее на русском языке

Защита

- Корпус с полировкой, устойчивый к воздействию агрессивных сред
- Рабочий чехол (для аналитических весов)
- Пылезащитный чехол

Возможность выбора единиц измерения

- Грамм, килограмм, карат, миллиграмм

Возможность защиты от кражи

- Предусмотрено отверстие для крепления Кесингтонского замка от кражи (опция)

Метрологические и технические характеристики:

Модель	213-1ORU	313-1ORU
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	I	I
Максимальная нагрузка Max (г)	220	120
Поверочное деление, e (г)	0,001	0,001
Действительная цена деления d (г)	0,0001	0,0001
Число поверочных делений, n	220000	120000

Минимальная нагрузка Min (г)	0,01	0,01
Время установления показаний, не более, (с)	2	2
Изменение температуры, с (isoCAL)	1,5	1,5
Временной интервал, ч (isoCAL)	4	4
Диаметр грузоприемной платформы (мм)	90	90
Высота камеры взвешивания (мм)	209	209
Габариты Г x Ш x В (мм)	359 x 218 x 94	3359 x 218 x 94
Вес, нетто, приibl. (кг)	5,1	5,1

Характеристики

Бренд: ЛОиП