

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы прецизионные серии MS, Mettler Toledo



Прецизионные лабораторные весы NewClassic MS — это новые модели прецизионных весов базового уровня. Весы MS пришли на смену весам PB-S/FACT и SB.

Прецизионные весы MS сочетают в себе удобство и надежность, позволяя быстро решать повседневные задачи даже в неблагоприятных условиях. Конструкция весов надежно защищена от ударов и перегрузок, а также от воздействия влаги и пыли (класс пылевлагозащиты IP54, IP65).

- Взвешивающая ячейка MonoBloc. Надежный датчик веса с защитой от ударов и перегрузок позволяет получать точные и воспроизводимые результаты даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.
- Цельнометаллический алюминиевый корпус устойчив к механическим и химическим воздействиям. Обеспечит длительный срок службы весов даже при интенсивном использовании.
- Три программируемые клавиши SmartKey обеспечивают легкий доступ к используемым функциям – нажав на клавишу, вы сразу можете работать в выбранном режиме («Счет штук», «Статистика», «Динамическое взвешивание» и др.)

- Контрастный дисплей с крупными цифрами облегчает считывание значения массы, а графический индикатор SmartTrac показывает степень загрузки весов и диапазон, оставшийся в распоряжении пользователя.
- Режим самодиагностики позволяет пользователю самостоятельно проверить воспроизводимость весов, работу дисплея, клавиш и привода калибровочной гири, получить информацию о предыдущих калибровках.
- Быстрая установка по уровню LevelLock. При установке весов по уровню ножки системы LevelLock выдвигаются ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы надежно зафиксировать корпус весов на четырех опорах, исключив таким образом возможность наклона весов даже при высоких и неравномерных нагрузках.
- Два встроенных интерфейса — RS232 и USB обеспечивают связь с внешними устройствами: принтерами (RS-P25, RS-P26, RS-P28), ПК, сканером штрих-кодов и другими.
- Встроенные функции позволяют проводить статистическую обработку данных, взвешивать подвижные объекты, подсчитывать элементы, суммировать, взвешивать с допусками, составлять весовые композиции, умножать результат взвешивания на произвольный коэффициент.
- Автономное питание (для моделей KLE) от встроенного аккумулятора позволяет работать на весах в любых условиях.

Технические характеристики:

Модель	MS303S, MS303SE	MS403S	MS603S	MS1003S
НПВ	320 г	420 г	620 г	1020 г
Дискретность	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
СКО	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Нелинейность	2 мг	2 мг	2 мг	2 мг
Среднее время стабилизации	1.5 с	1.5 с	2 с	2 с
Чашка весов (ШхД), мм	127х127	127х127	127х127	127х127
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	204х347х280	204х347х281	204х347х282	204х347х283

Буква Е в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

Модель	MS1602S, MS1602SE	MS3002S, MS3002SE	MS4002S	MS6002S
НПВ	1620 г	3200 г	4200 г	6200 г
Дискретность	0.01 г	0.01 г	0.01 г	0.01 г
СКО	0.01 г	0.01 г	0.01 г	0.01 г
Нелинейность	0.02 г	0.02 г	0.02 г	0.02 г
Среднее время стабилизации	1.5 с	1.5 с	1.5 с	1.5 с
Чашка весов (ШхД), мм	170x200	170x200	170x200	170x200
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	194x347x96	194x347x97	194x347x98	194x347x99

Буква Е в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

Модель	MS4002SDR	MS6002SDR	MS6001S	MS8001S, MS8001SE
НПВ	820/4200 г	1220/6200 г	6200 г	8200 г
Дискретность	0.01/0.1 г	0.01/0.1 г	0.1 г	0.1 г
СКО	0.01/0.06 г	0.01/0.06 г	0.1 г	0.1 г
Нелинейность	0.02/0.2 г	0.02/0.2 г	0.2 г	0.2 г
Среднее время стабилизации	1.5 с	1.5 с	1 с	1 с
Чашка весов (ШхД), мм	170x200	170x200	190x226	190x226
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	194x347x100	194x347x101	194x347x102	194x347x103

Буква Е в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

Модель	MS12001L	MS16001L, MS16001LE	MS32001L, MS32001LE	MS32000L, MS32000LE
--------	----------	---------------------	---------------------	---------------------

НПВ	12200 г	16200 г	32000 г	32000 г
Дискретность	0.1 г	0.1 г	0.1 г	1 г
СКО	0.1 г	0.1 г	0.1 г	0,5 г
Нелинейность	0.2 г	0.2 г	0.3 г	1 г

Среднее время

стабилизации	2 с	2 с	2 с	1.5 с
Чашка весов (ШхД), мм	351x245	351x245	351x245	351x245
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	363x346x118	363x346x119	363x346x120	363x346x121

Буква Е в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

Модель	MS15KLE	MS30KLE	MS15KLIPE	MS24KLIPE
НПВ	15 кг	30 кг	15 кг	24 кг
Дискретность	2 г	2 г	2 г	2 г
СКО	1 г	2 г	1 г	2 г
Нелинейность	2 г	2 г	2 г	2 г

Среднее время

стабилизации	1 с	1 с	1 с	1 с
Чашка весов (ШхД), мм	351x245	351x245	351x245	351x245
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	363x346x122	363x346x123	363x346x124	363x346x125

Значение дополнительных букв в конце наименования: Е — весы с внешней калибровочной гирей, IP — класс промышленной защиты IP65

Характеристики

Бренд: ЛОиП