

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Дозирующее устройство Степпер



Дозирующее устройство Степпер – легкий и удобный в использовании дозатор для многократного дозирования, разработанный для комфортной и эффективной работы в лаборатории.

Шаговая пипетка Степпер позволяет раскапывать жидкость до 44 раз в серии без повторного заполнения наконечника.

В случае рутинных микробиологических исследований, требующих, как правило, дозирования по 1 мл суспензии в чашки Петри в нескольких повторностях, предлагаемый дозатор является удобным и надежным решением.

Универсальная рукоятка степпера может работать с семью типами наконечников различного объема. С каждым типом наконечников можно дозировать 5 различных объемов. Степпер подходит для дозирования, в том числе и вязких жидкостей, так как работает по принципу позитивного вытеснения. Рукоятка шаговой пипетки специально сделана таким образом, чтобы обеспечить комфортные и эргономичные условия работы.

Шаговая пипетка работает по принципу прямого вытеснения жидкости, что особенно удобно при работе с агрессивными и вязкими жидкостями.

Особенности:

- семь наконечников для дозирования объемов от 10 до 5000 мкл
- пять установок объема, количество доз без повторного заполнения от 9 до 44
- легкая и комфортная работа одной рукой
- стерильные и нестерильные наконечники
- принцип позитивного вытеснения

Технические характеристики:

Наименование Объем дозирования, мкл

Шаговая пипетка Степпер 10-50000

8-канальный модуль 50-250

Наконечники для шаговой пипетки Ленпипет Степпер:

Объем, мл	Объем, мкл	Точность, мкл	Точность, %	Воспроизводимость, SD* мкл	Воспроизводимость, (CV%)*
0.5	50...10	$\pm 0.5... \pm 0.1$	$\pm 1.0... \pm 1.0$	0.3...0.1	$\pm 0.6... \pm 1.0$
1.25	125...25	$\pm 1.0... \pm 0.2$	$\pm 0.8... \pm 0.8$	0.6...0.2	$\pm 0.5... \pm 0.8$
2.5	250...50	$\pm 1.3... \pm 0.3$	$\pm 0.5... \pm 0.5$	0.8...0.4	$\pm 0.3... \pm 0.7$
5.0	500...100	$\pm 1.5... \pm 0.3$	$\pm 0.3... \pm 0.3$	1...0.5	$\pm 0.2... \pm 0.5$
12.5	1250...250	$\pm 3.8... \pm 0.8$	$\pm 0.3... \pm 0.3$	2.5...1	$\pm 0.2... \pm 0.4$
25	2500...500	$\pm 12.5... \pm 2.5$	$\pm 0.5... \pm 0.5$	7.5...2.5	$\pm 0.3... \pm 0.5$
50	5000...1000	$\pm 25.0... \pm 5.0$	$\pm 0.5... \pm 0.5$	15...5	$\pm 0.3... \pm 0.5$

*SD - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации

Наконечники для 8-канального модуля:

Объем, мл	Объем, мл	Точность, мкл	Точность, %	SD* мкл	Воспроизводимость, (CV%)*
1.25	250...50	± 5.0...± 2.0	± 2.0...± 4.0	5...2	2...4

*SD - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации

Характеристики

Бренд: ЛОиП