

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Кондуктометр InoLab Cond 7310



Простые в использовании кондуктометры WTW с термокомпенсацией, контролем дрейфа и памятью.

Возможности:

Высокая точность измерений

Соответствие GLP

Простота и удобство в работе.

Возможность монтажа на стене.

Автономный источник питания.

Поддержка различных единиц измерения.

Легко считываемый дисплей.

Соответствие требованиям USP 24 и ISO.

Технические характеристики:

Диапазон	Проводимость 0...1000 мСм/см
	Соленость: 0 ... 70
	TDS (солесодержание) 0...1999 мг/л
	Температура: -5,0...+105,0 °C
Погрешность (± 1 деление)	$\pm 0,5\%$
	Температура: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Константы ячейки	Калибруемые по раствору 0,01 М KCl :
	0,450 ... 0.500 см-1, 0,800 ...0,880 см-1,
	Настраиваемые:
	0,090 ... 0,110 см-1 и 0,25 ... 2,5 см-1
Контроль датчика:	Фиксированная
	0,01 см-1
	Оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплее
Компенсация температуры	Автоматическая нелинейная, линейная от 0,000 до 3,000 %/°C
Контроль дрейфа:	Автоматический или ручной
Калибровка	± 0.1
Компенсация температуры	Автоматическая или ручная
Калибровка	Автоматическая по 1, точке

Память калибровки

Таймер калибровки

Дисплей

Память

Интерфейс

Термопринтер

Память на 10 последних калибровок

Да, настраиваемый

Графический с подсветкой

500 вручную / 5000 автоматически

Mini-USB

Опция

Характеристики

Бренд: ЛОиП