

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Магнитная мешалка с нагревом SLR



Лабораторная мешалка с подогревом **SLR** производства компании **SI Analytics** (Германия) позволяет выбрать различные режимы перемешивания от медленного до интенсивного. Процесс нагревания может быть простым или с точным терморегулированием по датчику температуры (опция), погруженному в жидкость.

Параметры всех функций отображаются на большом ЖК-дисплее. Перемешивание и нагрев контролируются отдельно с помощью двух удобных поворотных кнопок. Диапазон скорости перемешивания мешалки от 100 до 1100 об/мин регулируется с шагом 10 об/мин. Скорость перемешивания отображается на ЖК-дисплее. Даже при малых оборотах мешалка вращается равномерно. Плитка имеет 24-ступенчатый регулятор мощности. Использование термодатчика Pt 1000 (поставляется отдельно) позволяет регулировать нагрев в диапазоне от 25 до 200°C с точностью $\pm 2-5$ °C. Точность регулировки зависит от количества жидкости, теплоемкости и температуры окружающего воздуха. Дисплей поочередно с интервалом 5 сек будет информировать пользователя о текущей и заданной температурах. Отличительной особенностью является стеклокерамическая поверхность, обладающая уникальной химической и термической стойкостью.

Технические характеристики :

Основные характеристики

Размеры (ДхШхВ в мм)	370 x 240 x 85
Вес (кг)	» 3,8
Максимальная нагрузка (кг)	25
Допустимая температура окружающей среды (°C)	10-40
Допустимая влажность воздуха (%)	не более 85
Тип защиты	IP20
Класс защиты	1
Резьба для присоединения штатива	M 8

Электропитание 230 В, 50/60 Гц

Функции нагревателя

Мощность нагрева (кВ) 0,9

Зона нагрева (мм) \approx 155

Площадь поверхности (мм) 235 x 235

Максимальная температура нагревающей поверхности (°C) \gg 550

Минимальное время нагрева 1 л воды до кипения* (мин) \gg 15

Устанавливаемая точность регулировки с термодатчиком (°C) 1

Контролируемая точность регулировки с термодатчиком** (°C) от ± 2 до ± 5

Материал поверхности стеклокерамика

Функции мешалки

Скорость перемешивания (об/мин) 100 - 1100

Устанавливаемая точность скорости перемешивания (об/мин) 10

Максимальный объем перемешиваемой жидкости (л воды) 10

Характеристики

Бренд: ЛОиП