

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь камерная ЛН (LF) 15/12 - 120/14



ЛН 15/12 - LF 120/14 профессиональные камерные печи для лабораторий. Печи поставляются либо с прочной изоляцией из огнеупорного легковесного кирпича (модели ЛН), либо с комбинированной изоляцией из огнеупорного легковесного кирпича в углах и быстро остывающего волокнистого материала с низкой аккумулирующей способностью (модели LF). Благодаря широкому ассортименту комплектующих эти модели можно оптимально адаптировать к нужной технологии.

Особенности:

- Температура максимальная 1200 °С, 1300 °С или 1400 °С
- 5-сторонний обогрев и очень хорошее распределение температуры
- Нагревательные элементы на несущих трубах обеспечивают свободное излучение тепла и долгий срок эксплуатации
- Защита обогрева днища и ровное штабелирование за счет плит из карбида кремния в днище
- Модели ЛН: многослойная неволокнистая изоляция из огнеупорного легковесного кирпича и специальной резервной изоляции

- Модели LF: многослойная волокнистая изоляция с вмурованными угловыми кирпичами для сокращения времени охлаждения и нагрева
- Дверь с уплотнением "камень на камне", притерто вручную
- Быстрый нагрев за счет высоких значений электрического подключения
- Боковая вытяжка с обводным соединением для вытяжной трубы
- Самонесущий свод потолка, обеспечивающий высокую стабильность и максимальную защиту от пылеосаждения
- Быстродействующий затвор дверцы
- Бесступенчато регулируемая заслонка приточного воздуха в днище печи
- Опорный каркас входит в комплект

Технические характеристики:

Модель	Тмакс, °С	Размер камеры (Ш x Г x В), мм	Объем, л	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Мощность, кВт	Электропитание	Масса, кг
LN 15/12	1200	250 x 250 x 250	15	570 x 790 x 1170	5,0	3-фазное	150
LN 30/12	1200	320 x 320 x 320	30	640 x 860 x 1240	7,0	3-фазное	170
LN 60/12	1200	400 x 400 x 400	60	720 x 1010 x 1320	8,0	3-фазное	260
LN 120/12	1200	500 x 500 x 500	120	820 x 1110 x 1420	12,0	3-фазное	340

LH216/12	1200	600 x 600 x 600	216	990 x 1280 x 1590	20,0	3-фазное	450
LH 15/13	1300	250 x 250 x 250	15	570 x 790 x 1170	7,0	3-фазное	150
LH 30/13	1300	320 x 320 x 320	30	640 x 860 x 1240	8,0	3-фазное	170
LH 60/13	1300	400 x 400 x 400	60	720 x 1010 x 1320	11,0	3-фазное	260
LH 120/13	1300	500 x 500 x 500	120	820 x 1110 x 1420	15,0	3-фазное	340
LH 216/13	1300	600 x 600 x 600	216	990 x 1280 x 1590	22,0	3-фазное	460
LH 15/14	1400	250 x 250 x 250	15	570 x 790 x 1170	8,0	3-фазное	150
LH 30/14	1400	320 x 320 x 320	30	640 x 860 x 1240	10,0	3-фазное	170
LH 60/14	1400	400 x 400 x 400	60	720 x 1010 x 1320	12,0	3-фазное	260
LH 120/14	1400	500 x 500 x 500	120	820 x 1110 x 1420	18,0	3-фазное	340
LH 216/14	1400	600 x 600 x 600	216	990 x 1280 x 1590	26,0	3-фазное	470

Модель	Tмакс, °C	Размер камеры (Ш x Г x В), мм	Объем, л	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Мощность, кВт	Электропитание	Масса, кг
LF 15/13	1300	250 x 250 x 250	15	570 x 790 x 1170	7,0	3-фазное	130
LF 30/13	1300	320 x 320 x 320	30	640 x 860 x 1240	8,0	3-фазное	150
LF 60/13	1300	400 x 400 x 400	60	720 x 1010 x 1320	11,0	3-фазное	230
LF 120/13	1300	500 x 500 x 500	120	820 x 1110 x 1420	15,0	3-фазное	300
LF 15/14	1400	250 x 250 x 250	15	570 x 790 x 1170	8,0	3-фазное	130
LF 30/14	1400	320 x 320 x 320	30	640 x 860 x 1240	10,0	3-фазное	150
LF 60/14	1400	400 x 400 x 400	60	720 x 1010 x 1320	12,0	3-фазное	230
LF 120/14	1400	500 x 500 x 500	120	820 x 1110 x 1420	18,0	3-фазное	300

Дополнительное оснащение:

- Параллельно-поворотная дверца, поворачивающаяся по направлению от обслуживаемого лица, для открывания в горячем состоянии
- Подъемная дверца с электромеханическим линейным приводом
- Отдельный настенный или напольный шкаф для распределительного устройства
- Автоматическая заслонка отходящего воздуха
- Охлаждающий вентилятор для сокращения времени цикла
- Подключение защитного газа, герметизация корпуса
- Кварцевая реторта для особенно чистой атмосферы, облицовка двери из кварцевого стекла с функцией крышки
- Ручная или автоматическая система подачи газа
- Взвешивающее устройство для определения потерь при прокаливании

Характеристики

Бренд: ЛОиП