

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь трубчатая R 50/250/12 - 170/1000/13



Компактные трубчатые печи с интегрированными регулировочными устройствами.

Могут универсально применяться во множестве процессов.

Печи стандартно оснащаются рабочей керамической трубой С 530 и двумя волокнистыми пробками.

Уникальное соотношение цены и возможностей этих трубчатых печей является крайне убедительным

- Температура максимальная 1200 °С или 1300 °С
- Однозонное исполнение в качестве стандартного
- Двухстенный корпус из структурных листов из нержавеющей стали
- Использование изоляционных материалов без канцерогенного воздействия класса 1 или 2 согласно TRGS 905
- Внешний диаметр трубы от 50 мм до 170 мм, обогреваемые длины от 250 мм до 1000 мм
- Рабочая труба из материала С 530, включая две волокнистые пробки в качестве стандартного оснащения
- Тмакс 1200 °С: термопара типа N
- Тмакс 1300 °С: термопара типа S

- Тихая работа системы нагрева с полупроводниковыми реле
- NTLog Basic для контроллера Nabertherm: запись технологических данных с помощью USB-накопителя

Технические характеристики:

Модель	Т _{макс} , °C	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогре- ваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропи- тание	Вес, в кг
					1-зонное испол - нение	3- зонное испол- нение			
R 50/250/12	1200	434 x 340 x 508	50	250	80	-	450	1,6	1- фазное 22
R 50/500/12	1200	670 x 340 x 508	50	500	170	250	700	2,3	1- фазное 34

Модель	Т _{макс} , °С	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогре - ваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм		Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропи - тание	Вес, в кг
					1-зонное испол - нение	3- зонное испол- нение				
R120/500/12	1200	670 x 410 x 578	120	500	170		250	700	6,5	3- фазное 44
R 170/750/12	1200	920 x 460 x 628	170	750	250		375	1070	10,0	3- фазное 74
R 170/1000/12	1200	1170 x 460 x 628	170	1000	330		500	1400	11,5	3- фазное 89

Модель	Т _{макс} , °С	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогре - ваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропи - тание	Вес, в кг
					1-зонное испол - нение	3- зонное испол- нение			
R 50/250/13	1300	434 x 340 x 508	50	250	80	-	450	1,6	1- фазное 22
R 50/500/13	1300	670 x 340 x 508	50	500	170	250	700	2,3	1- фазное 34
R 120/500/13	1300	670 x 410 x 578	120	500	170	250	700	6,5	3- фазное 44
R 170/750/13	1300	920 x 460 x 628	170	750	250	375	1070	10,0	3- фазное 74

Модель	Т _{макс} , °С	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогре - ваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропи - тание	Вес, в кг
					1-зонное испол - нение	3- зонное испол- нение			
R 170/1000/13	1300	1170 x 460 x 628	170	1000	330	500	1400	11,5	3- фазное 89

Дополнительное оснащение

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Регулировка садки с измерением температуры в рабочей трубе и пространстве печи за пределами труб
- Трехзонное исполнение (с обогреваемой длиной от 500 мм)
- Пакеты подачи газа для режима защитного газа и вакуумного режима
- Управление процессом и протоколирование при помощи пакета ПО VCD, предназначенного для контроля, документирования и управления

Характеристики

Бренд: ЛОиП