

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь трубчатая высокотемпературная RHTH (RHTV) 120/150 - 120/600



Высокотемпературные трубчатые печи поставляются как в горизонтальном исполнении (тип RHTH), так и в вертикальном (тип RHTV).

Особенности:

- Температура максимальная 1600 °С, 1700 °С или 1800 °С
- Нагревательные элементы из дисилицида молибдена, размещены в вертикальном положении для простоты замены
- Изоляция из керамических волокнистых плит, изготовленных методом вакуумного формования
- Прямоугольный внешний корпус с пазами для охлаждения при естественной конвекции
- Модели RHTV с настенным креплением
- Корпус из структурированной листовой нержавеющей стали
- Керамическая рабочая труба из материала C799 вкл. волокнистые пробки для работы на воздухе входит в объем

поставки

- Термопара типа В
- Блок мощности с низковольтным трансформатором и тиристорным контроллером
- Отделенное от печи распределительное устройство с контроллером в отдельном напольном шкафу
- Возможна работа в разной атмосфере, в зависимости от задачи (инертный газ, вакуум и т.д.).

Технические характеристики:

Модель - Горизонтальное исполнение	T _{макс} , °C	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогреваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание в	Вес, кг
RHTH 50/150/..	1600 / 1700 / 1800	470 x 480 x 640	50	150	50	380	5,4	3-фазное	70
RHTH 80/300/..	1600 / 1700 / 1800	620 x 550 x 640	80	300	100	530	9,0	3-фазное	90

Модель - Горизонтальное исполнение	T _{макс} , °C	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогреваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг
--	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------	----------------------------------	----------------	--------------

Модель - Вертикальное исполнение	T _{макс} , °C	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогреваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг
--	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------	----------------------------------	----------------	--------------

RNTH 120/600/..	1600 / 1700 / 1800	920 x 550 x 640	120	600	200	830	14,4	3-фазное	110
-----------------	--------------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	------	----------	-----

Модель - Вертикальное исполнение	T _{макс} , °C	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогреваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание	Вес, в кг
--	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------	----------------------------------	----------------	--------------

RHTV 50/150/..	1600 / 1700 / 1800	500 x 650 x 510	50	150	30	380	5,4	3-фазное	70
RHTV 80/300/..	1600 / 1700 / 1800	580 x 650 x 660	80	300	80	530	10,3	3-фазное	90
RHTV 120/600/..	1600 / 1700 / 1800	580 x 650 x 960	120	600	170	830	19,0	3-фазное	110

Дополнительное оснащение:

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Каскадное регулирование с измерением температуры в рабочей трубе и за трубой
- Рабочие трубы, адаптированные к требованиям процесса
- Индикация температуры в рабочей трубе с дополнительным термоэлементом
- Газонепроницаемые фланцы для работы с защитным газом и вакуумом
- Ручная или автоматическая система подачи газа
- Трехзонное или пятизонное исполнение для оптимизации равномерности температуры
- Обратный клапан на выпуске газа предотвращает попадание воздуха, подсасываемого из-за неплотности
- Каркас для вертикального режима

Характеристики

Бренд: ЛОиП