

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Печь трубчатая раскладная RSH (RSV) 50/250/11 - 170/1000/13



Трубчатые печи можно эксплуатировать в горизонтальном (RSH) или вертикальном (RSV) режиме.

Раскладная конструкция обеспечивает простую замену рабочей трубы.

Можно с легкостью устанавливать различные рабочие трубы (например, выполненные из различных материалов).

Используя разнообразные принадлежности, можно оптимально адаптировать эти трубчатые печи профессионального уровня к вашему технологическому процессу. Благодаря оснащению различными пакетами подачи газа термическая обработка может выполняться в среде защитного газа либо горючего защитного или реакционного газа, а также в вакууме.

Для управления технологическим процессом, помимо удобных стандартных контроллеров, можно использовать современные программируемые логические контроллеры (ПЛК).

- Температура максимальная 1100 °C или 1300 °C

- Двухстенный корпус из структурных листов из нержавеющей стали
- Использование изоляционных материалов без канцерогенного воздействия класса 1 или 2 согласно TRGS 905
- Tmax 1100 °C: термopара типа N
- Tmax 1300 °C: термopара типа S
- Для вертикального режима эксплуатации с дополнительной вертикальной опорной рамой (RSV)
- Исполнение в виде раскладной модели для облегчения установки рабочей трубы
- Рабочая труба из керамики C 530 вкл. волокнистые пробки для работы на воздухе входит в объем поставки
- Свободно излучающие нагревательные элементы на несущих трубках
- RSV: Отделенное от печи распределительное устройство с контроллером в отдельном настенном или напольном шкафу
- RSH: в печи имеется встроенное распределительное устройство с контроллером
- NTLog Basic для контроллера Nabertherm: запись технологических данных с помощью USB-накопителя

Технические характеристики:

Модель - Горизонтальное исполнение	T макс, °C	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Диаметр трубы внешний, в мм	Обогре- ваемая длина, в мм	Постоянная длина, Температура +/- 5 К в мм	Длина трубы, в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электропи - тание	Вес, в кг	
				1-зонное испол - нение	3- зонное испол - нение			1100 °C	1300 °C	В кг

RSH 50/250/..	1100/1300	420 x 375 x 510	50	250	80	-	650	1,9	1,9	1- фазное	25
RSH 50/500/..	1100/1300	670 x 375 x 510	50	500	170	250	850	3,4	3,4	1- фазное	36
RSH 80/500/..	1100/1300	670 x 445 x 580	80	500	170	250	850	6,6	6,6	3- фазное	46
RSH 80/750/..	1100/1300	920 x 495 x 630	80	750	250	375	1100	10,6	12,0	3- фазное	76
RSH 120/500/..	1100/1300	670 x 445 x 580	120	500	170	250	850	6,6	6,6	3- фазное	46
RSH 120/750/..	1100/1300	920 x 495 x 630	120	750	250	375	1100	10,6	12,0	3- фазное	76
RSH 120/1000/..	1100/1300	1170 x 495 x 630	120	1000	330	500	1350	13,7	13,7	3- фазное	91

RSH 170/750/..	1100/1300	920 x 495 x 630	170	750	250	375	1100	10,6	12,0	3- фазное	76
----------------	-----------	--------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	--------------	----

RSH 170/1000/..	1100/1300	1170 x 495 x 630	170	1000	330	500	1350	13,7	13,7	3- фазное	91
-----------------	-----------	---------------------	-----	------	-----	-----	------	------	------	--------------	----

Модель -

Вертикальное

исполнение

RSV 50/250/..	1100/1300	545 x 590 x 975	50	250	80	-	650	1,9	1,9	1- фазное	25
---------------	-----------	--------------------	----	-----	----	---	-----	-----	-----	--------------	----

RSV 50/500/..	1100/1300	545 x 590 x 1225	50	500	170	250	850	3,4	3,4	3- фазное	36
---------------	-----------	---------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	----

RSV 80/500/..	1100/1300	615 x 590 x 1225	80	500	170	250	850	6,6	6,6	3- фазное	46
---------------	-----------	---------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	----

RSV 80/750/..	1100/1300	665 x 590 x 1475	80	750	250	375	1100	10,6	12,0	3- фазное	76
RSV 120/500/..	1100/1300	615 x 590 x 1225	120	500	170	250	850	6,6	6,6	3- фазное	46
RSV 120/750/..	1100/1300	665 x 590 x 1475	120	750	250	375	1100	10,6	12,0	3- фазное	76
RSV 120/1000/..	1100/1300	665 x 590 x 1725	120	1000	330	500	1350	13,7	13,7	3- фазное	91
RSV 170/750/..	1100/1300	665 x 590 x 1475	170	750	250	375	1100	10,6	12,0	3- фазное	76
RSV 170/1000/..	1100/1300	665 x 590 x 1725	170	1000	330	500	1350	13,7	13,7	3- фазное	91

Дополнительное оснащение

- Регулировка садки с измерением температуры в рабочей трубе и пространстве печи за пределами труб

- Индикация температуры в рабочей трубе с дополнительным термоэлементом
- Различные пакеты подачи газа для работы в среде негорючего или горючего защитного или реакционного газа и в вакууме
- Трехзонное исполнение для оптимизации однородности температуры
- Системы охлаждения для ускоренного охлаждения рабочей трубы и садки
- Обратный клапан на выпуске газа предотвращает попадание воздуха, подсасываемого из-за неплотности
- Опорная рама с интегрированным распределительным устройством с контроллером
- Управление процессами и документация при помощи пакета ПО VCD или ПО Nabertherm Control-Center NCC, предназначенного для контроля, документирования и управления

Характеристики

Бренд: ЛОиП