

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Поляриметры серии Polartronic N: диапазон измерений $\pm 85^\circ$ / $\pm 230^\circ Z$



Полностью автоматический стандартный круговой поляриметр, подходит для анализа сахара.

Круговой поляриметр Polartronic NH8 считывает действительную величину угла вращения плоскости поляризации образца.

Общие характеристики:

- вывод результата в угловых градусах, $^\circ$, сразу после включения прибора.
- переключение шкалы измерений
- четыре функциональные клавиши.
- LCD дисплей с одной строкой на 16 символов и возможностью отображения образцов с - левым вращением плоскости поляризации.
- простое ПО для проведения тестов и задания параметров инструмента.

- интерфейс RS232, возможно доп. др. интерфейсы.
- возможность применение различных трубок

В серии Polartronic N пять моделей, отличающихся длиной волны.

Технические характеристики:

| NHZ 8 | NNIR8 | NNIRW2 | NHX | NW2 | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 589 нм | 882 нм | 589 нм и 882 нм | 1 длина волны между 540 нм и 882нм | 2 длины волны между 540 нм и 882нм |
| Источник света | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа |
| Диапазон измерений | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z | +/-85° / +/- 230°Z |
| Разрешение | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z | 0,01° / 0,05°Z |
| Точность | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° | ± 0,01/±0,05° |
| Измерительные трубки | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм |
| Коррекция температуры | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками | Автоматическая, соответствующими трубками |
| Дистанционное управление | возможно | возможно | возможно | возможно | возможно |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Дисплей | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16символов, регулируемая контрастность | Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16символов, регулируемая контрастность |
| Вывод данных | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) |
| Электропитание | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| Размер, вес | 735x315x208мм, 20 кг | 735x315x208мм, 20 кг | 735x315x208мм, 20 кг | 735x315x208мм, 20 кг | 735x315x208мм, 20 кг |

Характеристики

Бренд: ЛОиП