

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Портативный плотномер DMA 35 Ex Petrol



DMA 35 Ex Petrol это искробезопасная модель плотномера DMA 35 (согласно сертификату ATEX [Ex] II 2 G Ex ib IIC T4) для использования в нефтехимической индустрии. Этот портативный прибор имеет надёжный корпус, устойчивый к воздействию нефтепродуктов и похожих органических веществ. IrDA интерфейс позволяет беспроводной экспорт данных с плотномера на ваш компьютер или принтер. В дополнение к этому, модель DMA 35 Ex Petrol оснащена RFID-интерфейсом для быстрой идентификации образца простым считыванием RFID меток. DMA 35 Ex Petrol полностью соответствует стандарту IP 559.

Особенности:

Удобство для пользователя:

- Компактный и лёгкий настолько, что с ним удобно работать лишь одной рукой
- Управлять прибором очень просто, даже если вы носите защитные перчатки
- Измерение образцов, до которых сложно добраться, без каких-либо преград
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой позволяет легко считывать измеренные значения даже в

условиях плохой освещённости

- Специальное окно с подсветкой для наблюдения за измерительной ячейкой

Надёжная конструкция:

- Надёжный, защищённый от протечек дизайн корпуса
- Разработан для использования на производстве и для полевых измерений
- Доказанная устойчивость смачиваемых частей прибора к нефтепродуктам и похожим органическим образцам
- Искробезопасное исполнение (ATEX marking [Ex] II 2 G Ex ib IIC T4)

Беспроводная передача данных:

- Интерфейс IrDA для обмена данными с компьютером и экспортом данных на принтер
- RFID интерфейс для изменения параметров измерения путём простого считывания RFID меток

Технические характеристики

Диапазон измерения

- Плотности 0 - 3 г/см³
- Температуры 0 - 40 °C (возможно наполнение при более высоких температурах)
- Вязкость измеряемого образца 0 - 1000 мПа•с

Точность измерения

- Плотности 0.001 г/см³ (Вязкость < 100 мПа•с, плотность < 2 г/см³)
- Температуры 0.2 °C

Разрешение

- Плотности 0.0001 г/см?

- Температуры 0.1 °C

Диапазон рабочих температур -10 °C - +50 °C (образец не должен кристаллизоваться внутри измерительной ячейки)

Таблицы пересчёта и пользовательские функции в памяти прибора

- Удельная масса
- Спиртовые таблицы
- Таблицы сахара/экстракта
- Функции API
- Таблицы концентрации H₂SO₄
- 10 функций, программируемых пользователем

Объём образца для анализа 2 мл

Размеры 140 x 138 x 27 мм

Вес 396 г

Интерфейсы IrOBEX/IrLPT, RFID

Характеристики

Бренд: ЛОиП