

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-142 Б с дополнительным комплектом



Прибор вакуумного фильтрования в специальной комплектации обеспечивает фильтрование одновременно двух проб: одной пробы на мембранном фильтре Ø142 мм (исследование на яйца, личинки гельминтов и цисты лямблий), второй пробы на мембранном фильтре Ø35 мм или Ø47 мм (исследование на ооцисты криптоспоридий).

Комплектация прибора:

- фильтровальная ячейка под фильтр Ø142 мм
- фильтровальная ячейка под фильтр Ø35 мм или Ø47 мм с одной воронкой объёмом 300 мл
- вакуумная станция
- заборное устройство
- заборно-фильтровальное устройство
- комплект соединительных шлангов.

Характеристики составных частей прибора ПВФ-142 Б с дополнительным комплектом

1. Фильтровальная ячейка

для фильтрации воды под вакуумом. Состоит из крышки и основания, на верхнем торце которого устанавливается титановая фритта для размещения дискового фильтра. Крышка и основание фиксируются между собой с помощью зажима. Имеет три опорные ножки.

диаметр мембранного фильтра	142 мм
материал	нержавеющая сталь
габаритные размеры	180 мм x 210 мм x 310 мм
масса	3,2 кг

2. Фильтровальная ячейка под фильтр Ø35 мм или Ø47 мм

для фильтрации воды под вакуумом. Состоит из коллектора с основанием, на верхнем торце которого находится титановая фритта для размещения дискового фильтра. Воронка крепится к основанию при помощи зажима. Кран позволяет отключать и подключать воронку к источнику вакуума. Воронка отполирована и не имеет швов, благодаря чему исключается вероятность перекрёстной обсеменённости фильтруемой пробы. На внутренней стороне воронки нанесены риски, позволяющие контролировать залитый объём по 100 мл. Крышка из нержавеющей стали поставляется

по запросу.

диаметр мембранного фильтра	35 мм или 47 мм
материал	нержавеющая сталь
рабочий объём воронки	300 мл (стандарт), 500 мл (по запросу)
количество воронок в ячейке	1 шт.
количество ячеек в приборе	1 шт или 2 шт
масса	1,3 кг

3. Вакуумная станция

для создания вакуума с использованием давления, создаваемого встроенным насосом. Включает в себя насос на раме, эжектор и буферную ёмкость. Станция снабжена кранами и вакуумметром

рабочий вакуум	0,35-0,96 кгс/см ²
расход по воде	3,5-5,0 л/мин
потребляемая мощность	600 Вт
сеть электропитания	однофазная, 220В, 50Гц
габаритные размеры	400 мм х 280 мм х 140 мм
масса	10 кг

4. Заборное устройство

фиксирует шланг на дне ёмкости с исследуемой водой. Представляет собой штуцер с плоским основанием, на нижнем торце которого имеются четыре радиальных паза для прохода воды.

материал	нержавеющая сталь
----------	-------------------

габаритные размеры 48 мм х 28 мм

масса 0,1 кг

5. Заборно-фильтровальное устройство

фиксирует шланг на дне ёмкости или в открытом водоёме и применяется при отборе проб воды с высоким содержанием взвешенных веществ. Представляет собой штуцер с приваренными двумя плоскими дисками. На нижнем диске закреплён перфорированный лист, на который фиксируется тканевый фильтр. На верхнем диске закреплены три изогнутые опоры.

материал нержавеющая сталь

габаритные размеры 180 мм х180 мм х 60 мм

масса 0,4 кг

6. Комплект соединительных шлангов

- шланг вакуумный силиконовый
- шланг напорный ПВХ
- трубка ПВХ

Характеристики

Бренд: ЛОиП