

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Ротационный испаритель RV 10 digital V



RV 10 digital поставляется с новой универсальной нагревательной ванной.

RV 10 digital - это надежный компаньон для лаборатории. Оптимизированный объём бани позволяет ей быстро разогреваться.

Вот почему RV 10 digital обеспечивает надежные и воспроизводимые результаты процесса, которые обычно предназначены для более дорогих систем.

Дополнительные функции, такие как плавный запуск, работа влево-вправо в интервальном режиме или функция таймера, поддерживают пользователя в его ежедневной лабораторной работе.

Защита от сухого хода, регулируемый нижний ограничитель хода и функция блокировки настройки бани, дополняют ряд функций безопасности.

Нагревательная баня управляется через ИК-интерфейс от основного блока.

Преимущества:

- Моторизованный подъёмник с функцией «аварийная остановка»
- Интерфейс RS 232 и ИК
- Оптимизированный объём нагревательной бани
- Эргономичные ручки на нагревательной бане
- Работа влево-вправо в интервальном режиме
- Функция таймера + Плавный старт
- Защита от сухого хода + Функция остановки в нижнем положении
- Механизм отталкивания для ослабления плотно прилегающей стеклянной посуды
- Простое и безопасное управление благодаря эргономичному дизайну пользовательского интерфейса

Комплект поставки:

- Привод RV 10 digital
- Нагревательная баня НВ 10
- Вертикальный комплект стекла, включая приёмную и испарительную колбы на 1000 мл.
- Сколянка Вульфа (колба для конденсата)
- Держатель
- Фиксатор охладителя в сборе
- Кольцевой гаечный ключ
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Технические характеристики:

Тип конденсатора	Вертикальный
Охлаждающая поверхность	1500 см ²

Тип привода	Постоянный ток
Диапазон вращающего момента	20 - 280 об./мин.
Изменяемое направление (переключаемое)	Да
Подъём	Двигатель
Подъём	140 мм
Диапазон нагревания температур	Температура окр. среды - 180 °C
Мощность нагрева	1350 Вт
Колебание температур нагрева	1 ±K
Полезный максимальный объём бани	4 л
Таймер	Да
Размеры	500 x 430 x 410 мм
Вес	20 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем RS 232	Да
Напряжение	220 - 240 / 115 / 100 - 240 / 100 - 120 / 100 - 115 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт

Характеристики

Бренд: ЛОиП