

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Стерилизатор паровой (автоклав) ГК-25



Паровой настольный автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, компактный и экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, а также в стоматологических клиниках, косметологических и парикмахерских салонах, и, как резервная единица, в операционных отделениях.

Особенности:

- Панели, крышка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
- Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали;
- Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;
- Встроенный парогенератор;

- Ручная заливка воды в парогенератор, объем воды при первом пуске – не более 4 л;
- Автоматическое микропроцессорное управление;
- Возможность программирования режимов стерилизации;
- Световая и звуковая индикация, а также визуальное отображение этапов стерилизации, окончания цикла, неисправностей;
- Время нагрева – не более 30 мин.;
- Предварительное удаление воздуха из камеры – комбинированным методом (фракционная пульсирующая продувка с последующей пульсирующей вакуумной откачкой);
- Вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина разрежения – не менее -0,08 МПа;
- Остаточная влажность стерильных текстильных изделий менее 1%;
- Энергонезависимые часы, календарь, счетчик циклов;
- Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления;
- Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более 50л;

Система безопасности:

- Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе;
- Блокировка выполнения программы при несоответствии температуры заданной;
- Блокировка выполнения программы при открывании двери камеры.

Технические характеристики:

Объем камеры, л	25
Загрузочный объем камеры, л	18
Размеры камеры (диаметр x глубина), мм	300x340
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	650x560x425
Расстояние между лотками (от верха одного до дна другого), мм	35

Стандартный режим (t°C - мин.- МПа)	134 – 5 – 0,21
Свободно программируемый режим (toC - мин.- МПа)	120...135 – 5...45 - 0,11...0,21
Режим для растворов (t°C - мин.- МПа)	110...135 – 5...180 – 0,05...0,21
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара	2,65
Напряжение, В	220
Установочная мощность, кВт	2,4
Масса, не более, кг	65

Стандартная комплектация:

- Набор запасных частей – 1 компл.
- Стерилизационная коробка КФ-9 – 2 шт.
- Загрузочный лоток – 3 шт., внутренние размеры (ДхШхВ): 298x176x27 мм
- Рама – 1 шт., размеры (ДхШхВ): 280x212x213 мм
- Рамка – 2 шт., размеры (ДхШхВ): 300x203x106 мм
- Захват – 1 шт.

Характеристики

Бренд: ЛОиП