

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Сушильный шкаф IKA Oven 125 control - dry glass



Модели серии IKA Oven 125 dry представляют собой мощные сушильные шкафы с регулируемой температурой для сушки, старения и нагрева образцов.

Могут применяться в промышленности, школах / университетах, при проведении исследований, контроле качества и в науке.

Быстрое время нагрева и точный контроль температуры гарантируют воспроизводимые результаты испытаний.

Специальная изоляция обеспечивает более низкие эксплуатационные расходы.

Сушильный шкаф может управляться через USB, а параметры теста могут быть записаны для дальнейшего анализа.

Сушильный шкаф может нагреваться до 300 ° C., температурная кривая может контролироваться во время испытаний независимо от температуры безопасности. В шкафу имеется принудительная циркуляция воздуха.

Просторная внутренняя часть сушильного шкафа удобно освещена.

Вентилятор выключается автоматически, если дверь открыта.

Внутри шкафа можно разместить до 6 вставных полок из нержавеющей стали.

Сушильный шкаф имеет интерфейс для дополнительного датчика температуры, который может использоваться для

прямого регулирования температуры в исследуемом материале.

Параметры теста могут быть сохранены непосредственно на USB-накопителе.

Все важные параметры процесса четко отображаются на двух больших дисплеях TFT.

Профили температуры и отдельные пользовательские профили можно вводить через интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Часы реального времени обеспечивают удобное цифровое документирование и запуск с задержкой.

Сушильный шкаф имеет стеклянную дверь.

Комплект поставки:

- IKA Oven 125 control- dry glass
- Две решётки
- Отвёртка (для ограничения температуры)
- Приспособление для защиты от опрокидывания
- Сетевой кабель
- USB-кабель
- Руководство по эксплуатации
- Сертификат о калибровке
- Гарантийный талон

Технические характеристики:

Мощность нагрева	2400 Вт
Рабочая температура	Температура окр. среды +5 - 300 °C
Регулируемый безопасный нагрев	50 - 320 °C
Дискретность регулировки температуры	0.1 К

Постоянство температуры	0.3 ±K
Индикатор температуры	Да
Таймер	Да
Дисплей таймера	ЖК монитор
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 142560 мин
Количество лотков макс.	6
Загрузка для одного лотка макс.	30 кг
Внутренняя камера рабочей зоны	550 x 525 x 450 мм
Общий объём внутренней камеры	125 литров
Диаметр внутреннего отверстия для выхода воздуха	48 мм
Размеры	700 x 825 x 650 мм
Вес	82 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъём USB	Да
Разъём RS 232	Да
Напряжение	220 - 240 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	2500 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	2 Вт

Характеристики

Бренд: ЛОиП