

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Термометр контактный ТК-5.09



Термометр контактный цифровой ТК-5.09 предназначен для измерения температуры, относительной влажности, различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры контактные состоят из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. В качестве измерительного элемента в зондах относительной влажности используются датчики влажности НН-3610 или НН-4000.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C: -20...+50;
- относительная влажность, %: не более 80 % при T = 35 °C;
- атмосферное давление, кПа: 86 - 106

Функциональные возможности:

- Измерение температуры с разрешением 0.1°C

- Измерение влажности с разрешением 0,1%
- Возможность смены зонда
- Сохранение в памяти прибора измеренных значений температуры или влажности
- Отображение среднего значения температуры или влажности за определенное количество измерений
- Отображение максимального значения температуры или влажности (с момента включения прибора)
- Отображение минимального значения температуры или влажности (с момента включения прибора)
- Индикация напряжения питания
- Задание граничных значений измеряемых температуры или влажности
- Звуковая индикация уровней измеряемых температур или влажности
- Подсветка индикатора
- Автоматическое отключение прибора через заданное время
- Автоматическое сохранение всех измеренных значений при отключении прибора

Особенности:

- измерение влажности
- высокая точность
- возможность работы со сменными зондами
- низкое энергопотребление (не менее 350 часов работы от одного комплекта батарей)

Типы зондов:

Зонд погружаемый (ЗПГ9-150, ЗПГ9-300, ЗПГ9-500), длина	150/300/500 мм
Зонд погружаемый усиленный (ЗПГУ9-150, ЗПГУ9-300, ЗПГУ9-500, ЗПГУ9-1000) , длина	150/300/500/1000 мм
Зонд погружаемый высокотемпературный (ЗПГВ9-2500) , длина	2
Зонд поверхностный (ЗПВ9-150, ЗПВ9-500, ЗПВ9-1000) , длина	150/500/1000 мм
Зонд поверхностный изогнутый (ЗПИ9-300, ЗПИ9-500, ЗПИ9-1000) , длина	300/500/1000 мм

Зонд внешней термопары (ЗВТ)

Зонд влажности (ЗВЛ9-150, ЗВЛ9-300, ЗВЛ9-500, ЗВЛ9-1000) , длина 150/300/500/1000 мм

Технические характеристики:

Диапазон измеряемых температур, °C	-100...+1800
Относительная погрешность, %	±0,5
Цена единицы младшего разряда, °C	0,1
Количество типов сменных зондов	23
Диапазон измерения относительной влажности, %	3...97
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности, %	3
Рабочие условия эксплуатации, °C	-20...+50
Напряжение питания, В	1,5x2

Характеристики

Бренд: ЛОиП