

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Титратор T50



Титраторы сочетают в себе неограниченные возможности по автоматизации титрований любого типа, и при этом удобны и понятны в использовании.

Титраторы T 50 рекомендуются для проведения несложных анализов методом титрования с потенциометрической, вольтамперометрической и фотометрической индикацией

Особенности:

- Сенсорный цветной терминал Touch Screen
- Дополнительные модули дозирования
- Совершенный обмен информацией
- Готовые комплекты для титрования

Функции и технические характеристики:

One Click Titration™ : Число пиктограмм быстрого доступа для каждого пользователя	12
Plug & Play - Автоматическое распознавание при подключении, без перезагрузки бюретки	Бюретки, титрант и титр, модуль дозирования, автосемплер Rondo, автоматический стенд Rondolino, USB Printer, USB карта памяти, USB сканер штрих-кода
Приводы бюретки для дозирования и титрования	Внутренних -1; внешних только для дозирования (опция) - 3
Методы и серии	Обучающее титрование; 15 функций в методе; 120 последовательностей серий; более 30 методов METTLER TOLEDO; 120 методов в памяти
Платы датчиков (максимум/стандартно)	Аналоговая или кондуктометрическая - 1/1
Входы датчиков (максимум/стандартно)	Потенциометрический (рН/мВ/ионы) - 2/2; поляризованный (мВ/мкА) - 1/1; для электрода сравнения - 1/1; температура (РТ 1000) - 1/1; удельная электропроводность / температура -1/0
Интерфейсы и порты	Ethernet (Интернет) - 1; COM (RS232) для весов, РС, принтера и других устройств - 3; USB - 2; CAN для модуля дозирования; насос / мешалка - 3; TTL I/O (автосемплеры и другие) - 1
Вход потенциометрических датчиков	Диапазон измерения ±2000 мВ; разрешение 0.1 мВ; предел погрешности 0.2 мВ
Вход поляризованных датчиков	Диапазон измерения 0...2000/0...200 мкА; разрешение 0.1/0.1 мкА; предел погрешности 0.1/0.3 мкА
Температурный датчик РТ1000	Разрешение 0.1°C; предел погрешности 0.2°C
Модуль дозирования (привод бюретки)	Разрешение бюретки 1/20 000 объема бюретки (для бюретки 10 мл -0,5 мкл); предел погрешности 0.3% от дозированного объема; скорость заполнения/слива 20 сек
Габариты	210 x 246 x 250 мм, 4.3 кг

Терминал

Сенсорное управление, ЖК экран VGA (320 x 240) точек 5,7 дюйма; угол наклона по выбору, три позиции

Характеристики

Бренд: ЛОиП