

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Циркуляционный термостат CBC 5 basic



CBC 5 basic - это термостат с функцией охлаждения и нагрева, обладающий высокой мощностью нагрева и охлаждения, предназначенный для рабочих температур от - 25 °C до + 200 °C.

Он идеально подходит для различных применений благодаря высокой мощности насоса. Высококачественная термоизоляция обеспечивает высокую скорость нагрева и снижает количество подводимого тепла при низких температурах.

Преимущества:

- Высокопроизводительный нагнетающий/всасывающий насос (с контролируемой скоростью)
- LED-дисплей, соответствующий промышленным стандартам, для максимальной видимости (скорость насоса и температура)
- Регулируемая цепь аварийной защиты
- Визуальная и звуковая сигнализация предупреждения

- Сливной кран аварийной защиты
- Интерфейсы USB / RS 232
- Разъем для подключения внешнего датчика температуры (PT 100)
- Класс безопасности III (FL, DIN 12876)

Комплект поставки:

- CBC 5 basic
- Сетевой кабель
- Штуцер, Ду 12 (2 шт.)
- Отвертка (для цепи аварийной защиты)
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

Технические характеристики:

Тип прибора	Циркуляционный термостат
Классификация согласно DIN 12876	III
Характеристика согласно DIN 12877	FL
Хладагент	R134a
Количество хладагента	230 г
Хладагент - Давление максимальное	20 бар
Мощность нагрева	2500 Вт

Охлаждающая способность (20°C)	350 Вт
Мощность охлаждения (10 °C)	320 Вт
Мощность охлаждения (0 °C)	270 Вт
Мощность охлаждения (-10 °C)	190 Вт
Мощность охлаждения (-20 °C)	80 Вт
Мощность охлаждения (-20°C; 3200 об/мин)	130 Вт
Мощность охлаждения (20°C; 3200 об/мин)	400 Вт
Рабочая температура	-25 - 200 °C
Минимальная рабочая температура	-25 °C
Индикатор температуры	Да
Температурная стабильность DIN 12876 (+70°C)	0.02 ±K
Контроль температуры	PT 100
Рабочий термодатчик	PT 100
Датчик безопасной температуры	PT1000
Индикатор рабочей температуры	Диодная линия
Индикатор безопасной температуры	Диодная линия
Разъем для подключения контактного термометра	PT 100
Точность фактически отображаемой температуры	0.1 K
Индикатор при работе с экстерным датчиком	Да
Визуальная сигнализация предупреждения	Да
Звуковая сигнализация предупреждения	Да
Сигнализация для предупреждения о высокой температуре	Да
Сигнализация для предупреждения о низкой температуре	Да
Регулируемый безопасный нагрев	0 - 260 °C

Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня	Да
Объём бани	5 - 7 л
Тип насоса	Нагнетательный или откачивающий насос
Производительность насоса изменяема	Да
Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды)	0.61 бар
Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л)	0.45 бар
Максимальная пропускная способность (0 бар давление противодействия)	31 л/мин
Глубина термостата мин.	150 мм
Возможность калибровки	Да
Технические характеристики по норме	DIN 12876
Размеры	275 x 690 x 490 мм
Вес	39.5 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 32 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	Да
Разъем USB	Да
Напряжение	230 / 100 - 115 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3000 Вт

Характеристики

Бренд: ЛОиП