

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Шкаф вытяжной со встроенной стеклокерамической плитой ЛАБ-PRO ШВВП 180.85.245 VI



Шкаф вытяжной со встроенной стеклокерамической плитой

Рабочая поверхность: эпоксидный компаунд VITE

Габаритные размеры: Внутренние размеры бокса:

Длина, мм: 1800 1700

Глубина, мм: 850 730

Высота, мм: 2450 1150

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бокс

- передние направляющие стойки – монолитный алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – полипропилен толщиной 20мм
- один подъемный экран – закаленное стекло в раме из алюминиевого профиля, подъем 0-670 мм, не изменяет габариты шкафа при подъеме. Экран при подъеме заходит в пространство между верхним внешним неподвижным экраном шкафа и козырьком рабочей капсулы, что исключает воздействие паров кислот на тросы подвижного экрана.
- верхний неподвижный экран – лабораторный HPL пластик с химически стойкой двусторонней поверхностью
- рабочая капсула полностью изготовлена из кислотостойкого полипропилена
- боковые панели – полипропилен толщиной 6мм, футерованный керамическими плитами на высоту 380 мм над уровнем столешницы
- задняя панель – полипропилен толщиной 6 мм, футерованный керамическими плитами на высоту 380 мм над уровнем столешницы
- передние стойки рабочей капсулы - полипропилен толщиной 15 мм, футерованный керамическими плитами на высоту 380 мм над уровнем столешницы
- верхний козырек рабочей капсулы – полипропилен толщиной 6 мм
- светильник светодиодный пылевлагозащищенный (IP65 2x22Вт) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом
- фланец Ø 250 мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 180 мм)
- два уровня вытяжки
- противовес размещен в левой передней стойке-пилоне и легко обслуживается

- нагревательная платформа из стеклокерамики расположена в левой части столешницы:

- размер 640*500 мм (зона нагрева 580*430 мм)
- мощность до 5,7 КВт

- нагрев до 400 °С
- две независимые зоны нагрева с блоками управления, вынесенными на сервисную панель

Рамное основание

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- передние декоративные стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
- два блока управления нагревом нагревательной платформы
- выключатель освещения кнопочный
- автомат аварийного отключения питания 16А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54 3,2кВт)
- электромонтажная коробка (IP55), расположена на обратной стороне
- регулируемые опоры

Характеристики

Бренд: ЛОиП