

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Шкаф сушильный TR 30 -1050



При максимальной рабочей температуре 300 °C и ускоренной циркуляции воздуха сушильные шкафы TR обеспечивают отличную однородность температуры, выделяющую их среди многих конкурирующих моделей.

Их можно использовать для решения самых разнообразных задач, например сушки, стерилизации или хранения при повышенной температуре.

- Температура максимальная 300 °C
- Диапазон рабочих температур: от + 5 °C выше температуры в помещении до 300 °C
- Сушильные шкафы TR 30 - TR 240 выполнены как настольные модели
- Сушильные шкафы TR 450 - TR 1050 выполнены как напольные модели
- Горизонтальная усиленная циркуляция воздуха дает однородность температуры лучше, чем +/- 5 °C
- Камера из нержавеющей стали, сплав 304 (AISI)/материал 1.4301 (DIN), устойчив к коррозии, легко чистится
- Использование изоляционных материалов без канцерогенного воздействия класса 1 или 2 согласно TRGS 905
- Большая ручка для удобного открывания и закрывания двери

- Загрузка на нескольких уровнях с помощью колосниковых решеток (количество колосниковых решеток, см. таблицу справа)
- Большая, широко открывающаяся поворотная дверца, навешивается с правой стороны, с быстродействующим запором для моделей TR 30 - TR 450
- Двустворчатая поворотная дверца с быстродействующими запорами для TR 1050
- TR 1050 оснащен транспортировочными роликами
- Плавная регулировка воздухоотвода на задней стенке с управлением спереди
- Регулировка микропроцессора ПИД с системой самодиагностики
- Тихая работа системы нагрева с полупроводниковыми реле
- NTLog Basic для контроллера Nabertherm: запись технологических данных с помощью USB-накопителя

Технические характеристики:

Модель	Т макс, °С	Внутренние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Объем, в л	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электро - питание	Вес, в кг	Колос - никовые решетки, в комп	Колос - никовые решетки, макс	Общая нагрузка, макс
TR 30	300	360 x 300 x 300	30	610 x 520 x 665	2,1	1-фазное	45	1	4	80
TR 60	300	450 x 390 x 350	60	700 x 610 x 710	3,1	1-фазное	90	1	4	120

Модель	Т макс, °С	Внутренние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Объем, в л	Внешние размеры, (Ш x Г x В), в мм	Потребляемая мощность, кВт	Электро - питание	Вес, в кг	Колос - никовые решетки, в комп	Колос - никовые решетки, макс	Общая нагрузка, макс
TR 120	300	650 x 390 x 500	120	900 x 610 x 860	3,1	1-фазное	120	2	7	150
TR 240	300	750 x 550 x 600	240	1000 x 780 x 970	3,1	1-фазное	165	2	8	150
TR 450	300	750 x 550 x 1100	450	1000 x 780 x 1470	6,2	3-фазное	235	3	15	180
TR 1050	300	1200 x 670 x 1400	1050	1470 x 940 x 1920	9,4	3-фазное	450	4	14	250

Дополнительное оснащение

- Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий
- Плавная регулировка числа оборотов системы циркуляции воздуха

- Смотровое окошко для наблюдения за усушкой
- Другие колосниковые решетки со вставными рейками
- Боковой ввод
- Приемная ванна из высококачественной стали для защиты внутреннего пространства печи
- Дверь открывается влево
- Усиленная подовая плита
- Защитные устройства согласно EN 1539 для партий, содержащих растворители до модели TR 240 LS, достижимая однородность температуры +/- 8 °C
- Транспортировочные ролики для модели TR 450
- Многочисленные возможности приведения в соответствие с требованиями заказчика
- Возможность расширения для удовлетворения требований к качеству согласно AMS 2750 E или FDA
- Управление процессами и документация при помощи пакета ПО VCD, предназначенного для контроля, документирования и управления

Характеристики

Бренд: ЛОиП